

# 空压发电电焊一体机TO250A

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 空压发电电焊一体机TO250A          |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司               |
| 价格   | 1.00/台                   |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号        |
| 联系电话 | 021-51987643 18721405301 |

## 产品详情

### 空压发电电焊一体机TO250A

1. 功率器件采用IGBT辅以独特的控制，显著提高了焊机的可靠性。
2. 负载持续率高，可长时间焊接。
3. 闭环反馈控制，输出电压稳定，抗电网电压波动能力强（ $\pm 15\%$ ）。
4. 焊接电压、电流连续可调，焊接特性优良。
5. 气保护焊使用独特焊接动特性控制电路，焊接电弧稳定，焊接飞减少、成型美观，焊接效率高。
6. 具有焊后消小球功能，消除焊丝端部熔滴小球，并辅以高空载、慢送丝功能，提高一次引弧成功率。
7. 手弧焊电流稳定，引弧性能优异，可使用任何型号的焊条。
8. 逆变频率为30KHz，显著减小了焊机的体积和重量。
9. 显著减少的铜铁损，明显提高了焊机的整机效率，节能效果显著。
10. 开关频率在声频以外，几乎消除了噪音污染。

机组型号TO250A

发电机额定电压220V

频率50HZ

额定输出5KW

大输出6KW

燃油损耗200g/kw.h

电焊机焊接模块工业焊接模块

电流调节 30-200A

焊条直径0-4.2mm

发动机引擎型号TO192F

发动机类型单缸、风冷、柴油发动机

气缸数1

供油方式自流式

启动方式电启动

输出马力/转速13HP/3600r/min

机油容量1.6

油箱容量15L

燃油型号0#夏 -10#冬

空压机空压机型号NB/T47052-2016

容 量180L

设计压力158MPa

设计温度150 ° C

主题材料Q235B

工作介质空气

空压机产地江苏

空压机重量120kg

其他参数毛重365kg

机器尺寸1570x720x1360mm

户外工程的特殊要求作为一个小型的直流焊接设备，能焊接各种各样的金属部件；作为交流同步发电机，它输出电源，适合做照明、电风扇等家用电器和其他小电器的电源用。性能稳定、操作简便、维护方便、低噪音、方便的外部加油加水系统等诸多特点满足。发电电焊机的工作原理电焊机使用电能源，将电能瞬间转换为热能，电很普遍，电焊机适合在干燥的环境下工作，不需要太多要求，因体积小，操作简单，使用方便，速度较快，焊接后焊缝结实等优点广泛用于各个领域，特别对要求强度很高的制件特实用，可以瞬间将同种金属材料(也可将异种金属连接，只是焊接方法不同)持续性的连接，焊缝经热处理后，与母材同等强度，密封很好，这给储存气体和液体容器的销售解决了密封和强度的问题。