

柴油空压机发电一体机价格

产品名称	柴油空压机发电一体机价格
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

柴油空压机发电一体机价格

- 1.IGBT模块，超微非晶主变，功率大、抗感扰、燃弧稳定、飞溅极小，整机输出电流波动在2A以内。
- 2、国内首创内置防触电装置使得空载电压为：DC25V更安全更可靠！效率高、空载损耗小，逆变频率达20KHZ，是矿山企业理想的维修生产的焊接电源。
- 3、体积小、重量轻、携带、移动方便、减少运输费用。
- 4、零安培起调，不过载，并具有电弧推力功能，可方便调整电弧推力。
- 5、采用数字表显示，观赏直接，并可准确预置焊接电流。
- 6、具有过流、过载、过热、欠压等多重保护功能。
- 7、内部电路经过严格的：防尘、防潮、防蚀、三防风道设计，保证矿井下严格的环境下焊机的有效稳定工作。
- 8、适合各型号酸、碱性焊条，承受矿井下电网波动20%，完全解决矿井电压不稳定。

机组型号 TO250A

发电机 额定电压 220V

频率 50HZ

额定输出 5KW

大输出 6KW

燃油损耗 200g/kw.h

电焊机 焊接模块 工业焊接模块

电流调节 30-200A

焊条直径 0-4.2mm

发动机 引擎型号 TO192F

发动机类型 单缸、风冷、柴油发动机

气缸数 1

供油方式 自流式

启动方式 电启动

输出马力/转速 13HP/3600r/min

机油容量 1.6

油箱容量 15L

燃油型号 0#夏 -10#冬

空压机 空压机型号 NB/T47052-2016

容 量 180L

设计压力 158MPa

设计温度 150 ° C

主题材料 Q235B

工作介质 空气

空压机产地 江苏

空压机重量 120kg

其他参数 毛重 365kg

机器尺寸 1570x720x1360mm

本机内部加装了独特的电子电抗器电路，十分精准的控制了短路过渡及混合过渡的焊接过程，使其具有了优异的焊接特性，同可控硅焊机和抽头式焊机相比，具有以下优点：送丝速度稳定、轻便、节能、无

电磁噪声。小电流可连续的稳定工作，特别适合低碳钢、合金钢和不锈钢的薄板焊接。

另外还具有电网波动自动补偿功能，飞溅小，起弧好，熔池深，负载持续率高等特点。

该设备适用于船厂、钢结构厂等大型企业，具有效率高、省电等优点。