

佛山顺德隔音门，电影院隔声门，隔音门按照尺寸定制

产品名称	佛山顺德隔音门，电影院隔声门，隔音门按照尺寸定制
公司名称	广东亚图科技股份有限公司
价格	2300.00/平方
规格参数	品牌:亚图 型号:GYM1521 产地:深圳
公司地址	东莞市东坑镇彭屋秤砣岭43号
联系电话	0755-26433389 13825292922

产品详情

深圳市亚图安防科技有限公司生产隔音门，电影院隔音门，机房隔音门，隔声门，双扇隔音门，等等，资质齐全。

窗框采用特殊结构工艺，选用优质加厚防爆玻璃，能有效承受100kpa等级的冲击；2、窗框和防爆墙连接预埋件结构经过严密的结构力学计算，以保证连接部分的抗爆性能。

二、泄爆窗是指在建筑物内外气压差达到一定数值时，泄爆窗的泄爆螺栓能自动脱落，泄爆窗能自动打开，向外释放气体，降低内部气压，以保护建筑物内的人员和财产安全的特种钢窗：1、采用经美国FM认证通过的泄爆螺栓系统，具有可靠的泄爆性能；2、可根据客户对气压差的不同要求，来进行定制生产。

防爆窗检测结论：

- 1、实验表明，按照防爆窗结构设计指标进行的冲突实验，防爆窗试件整体性完好，达到防爆设计要求。
- 、实验表明，当作用到防爆窗的冲击波峰值压力达到十倍多防爆窗结构设计抗力指标时，防爆窗主体未发生明显变形，仍可继续使用。防爆窗试件整体性完好。
- 3、综上所述，说明防爆窗试件抗爆性能良好，满足设计要求，具有较高的安全裕度。

防爆窗

防爆窗为抵抗工业建筑里外面装置偶然发生的，保障人员生命安全和工业建筑内部设备完好，不受冲击波危害；有效的阻止危害的延续。采用特种工业钢按照严格设置的力学数据制作，并配以高性能的五金配件，使用起来更加的实用和美观。保障生命和财产安全。。

- 1、在发生情况下，按照预告设定的入射压力与反射力。防爆窗能够抵挡该种范围内的爆破压力，而达到必要的保护作用，防止造员伤亡和财产损失。
- 2、在发生情况后，没有达到预先设定的力，防爆窗仍然能够正常使用。
- 3、当发生情况后，力达到预先设定，可以发生变形，但窗的组件仍可维持使用，以避免人员被截留、阻困。
- 4、必要的密闭隔离功能，防止被隔离空间和外界空气直接对流，以减少被隔断、受保护的空间受到外界的污染。

联系电话 13825292922 0755-26433389

防火隔音门根据声学原理设计，参照国际标准设计，门体为双层钢板复合结构（或不锈钢），内填多孔防火吸声材料，门体厚度为60-80mm。对31.5~4000HZ中低频噪声隔声性能显著，并具有防火双重性能。

防火隔音门门框、门扇用冷轧钢制成，面层为薄钢板（不锈钢），并用防火的多孔吸声材料作为填充，以得到声偶合小的高阻尼特性；门框四周安装双重特殊弹性止口（密封垫或不燃密封垫），彻底杜绝“孔洞”和“缝隙”产生的漏声，所有材料采用防火材料，防火隔音门表面可安装仿木、皮革等高级装饰材料而不影响其隔声性能。隔音门的大小和隔声性能可按隔声等级要求、安装空间、防火等级等选定；防火隔音门耐温300~950℃，能承受气动负荷1000N/m²，开启寿命不少于120000次，隔声量为35-60dB（A），可提供国家权威部门隔音和防火检测报告。

执行标准：GB12955-2008《防火门》、GB/T16730-1997《建筑用门空气声隔声性能分级及其检测方法》

深圳大运会新闻广播中心，深圳广播电视台等工程的防火隔音门由我公司制作。

技术参数

型号

隔声量dB(A)

门厚度(mm)

FGM-1000 × 2000

30-42

80

FGM-1500 × 2000

FGM-2000 × 2000

100

FGM-2500 × 3000

注：1、产品隔音量、规格大小、材料可按用户要求设计；2、隔声量35dB(A)以上需设计，特殊制造。

适用范围：

主要用于广播、电影、电视以及音响制品等的演音室、录音室、试听室。声学试验的消音室、隔声室、测听室，公共建筑的影剧院、音乐厅、多功能厅、各种会议室。工矿企业建筑中高噪声车间的控制室、机房等。

消声频率：50~16KHz

耐温特性：100

材质：冷轧钢板

降噪效果：显著

启闭轻便、灵活，门缝密封程度好，加工精度高，具有防火和隔声两大功能，有良好的隔音效果。本钢结构隔声门采用多层隔声结构，配有大型镀铬冰箱铰链和双开层式闭锁机构，具有较高的隔声量和开启轻便，外形美观等特点。

产品种类：

单开隔音门、双开隔音门。（尺寸、规格根据客户需求定制）