

# 柴油空压机电焊发电连体机

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 柴油空压机电焊发电连体机             |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司               |
| 价格   | 1.00/台                   |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号        |
| 联系电话 | 021-51987643 18721405301 |

## 产品详情

### 柴油空压机电焊发电连体机

- 1、高效率，可使生产效率比手工电弧焊提高数倍。节电显著，生产成本低。
- 2、采用先进工艺生产制作，性能可靠，过载能力强。
- 3、送丝机调速采用先进的设计电路，使送丝更稳定，焊接速度快，具有出色的电弧稳定性。
- 4、焊接飞溅少，变形小，焊缝成型美观。
- 5、主回路整流桥采用多管整流桥组，过载能力强，性能稳定可靠。
- 6、主要适用于0.8mm以上的薄、中、厚中低碳材焊接。

机组型号 TO250A

发电机 额定电压 220V

频率 50HZ

额定输出 5KW

大输出 6KW

燃油损耗 200g/kw.h

电焊机 焊接模块 工业焊接模块

电流调节 30-200A

焊条直径 0-4.2mm

发动机 引擎型号 TO192F

发动机类型 单缸、风冷、柴油发动机

气缸数 1

供油方式 自流式

启动方式 电启动

输出马力/转速 13HP/3600r/min

机油容量 1.6

油箱容量 15L

燃油型号 0#夏 -10#冬

空压机 空压机型号 NB/T47052-2016

容 量 180L

设计压力 158MPa

设计温度 150 ° C

主题材料 Q235B

工作介质 空气

空压机产地 江苏

空压机重量 120kg

其他参数 毛重 365kg

机器尺寸 1570x720x1360mm

简单扼要解释明白:

无遥感器电缆预设，减损了结线的故障，增长了机动性；

焊丝  $\varnothing$  0.8-  $\varnothing$  1.6的直径挑选，实芯/药芯切换和收弧挑选功能；

具备电流、电压作别调试，简易一元化调节改换机能，不管刚开始学者与技术熟者运用，都能游刃有余；

该机选用独有特别的被触动引发集成电路扼制系列，使烧焊电压平安稳当，飞溅小、成型好；

适合使用于CO<sub>2</sub>、MAG、MIG各种气体尽力照顾烧焊，适应对铝、铜、不锈钢、碳钢等的烧焊。