

# 日本帝人 PC LS-2250 含铁氟龙粉润滑

产品名称	日本帝人 PC LS-2250 含铁氟龙粉润滑
公司名称	东莞市尚品塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:阻燃级 型号:原料代理商 包装:纸袋
公司地址	樟木头塑胶原料市场三期
联系电话	0769-81782400 15899659499

## 产品详情

PC LS-2250, PCLS-2250, PC含铁氟龙粉润滑, 日本帝人PC, 日本帝人 PC LS-2250, PC日本帝人LS-2250。日本帝人 PC LS-2250 含铁氟龙粉润滑阻燃级原料代理商。

定制扩散效果, 从高扩散到高透过, 满足不同客户的需求。

2) 有效调整扩散率和透光率, 在看不到灯珠的前提下透光率达到最大。

3) 高扩散、高透光、无眩光、无光影。

4) 防止眩光, 最大限度提高能源效率。

5) LED色彩的再现性非常优秀。

6) 选用专业的光学级原料(提高透光率及折射率)。

7) 耐冲击性非常高(刚度为玻璃的250倍, 压克力的50倍)。

8) 尺寸稳定性优秀(不受高低温及水分影响)。

9) 优异的耐候性, 耐热性(130~140 )。

10) 光源隐蔽性优异, 且耐久性非常好, 无破损或变形。

11) 成型、切割、加工性优秀。

12) 具有高阻燃性, 适合公共场所。

## 应用编辑

led灯罩,led球泡灯罩,led灯管,led电子显示屏,led路灯罩,光扩散板,led平板灯,led天花灯,led节能灯罩,led灯,隧道灯,工矿灯及各种灯具外壳产品.

## 日本帝人部分牌号编辑

### 注塑球泡

PC ML-3206ZT 日本帝人 V-2(1.0), MVR:18

注塑用。均匀透光。光线透过率82% (帝人测试法), 国内测试法达到94%。

PC ML-5206ZLP 日本帝人 V-0(1.5), MVR:3.5

注塑用。均匀透光。光线透过率82% (帝人测试法), 国内测试法达到94%。

PC ML-4110ZLP 日本帝人 V-0(1.5), MVR:18

注塑用。均匀透光, 高扩散型。光线透过率52% (帝人测试法), 国内测试法达到65%。

### 挤出管灯

PC ML-5210ZLP 日本帝人 V-0, MVR:3.5

挤出用。高扩散级别, 光线透过率75% (帝人测试法), 国内测试法达到88%。

PC ML-1103 日本帝人 高扩散

挤出用, 高光扩散型, 光线透过率54% (帝人测试法), 国内测试法达到67%。

PC ML-3110ZHP 日本帝人 V-2, MVR:8

挤出用。均匀透光, 高扩散型, 光线透过率53% (帝人测试法), 国内测试法达到66%。

PC ML-4104ZHP 日本帝人 V-0, MVR:8

挤出用。均匀透光, 光线透过率54% (帝人测试法), 国内测试法达到67%。

PC ML-3120ZHP 日本帝人 V-0, MVR:8

挤出用。高扩散, 均匀透光。光线透过率47% (帝人测试法), 国内测试法达到60%。

### 扩散板

PC 4581 日本帝人 高透光性 高透过性, 光线透过率91%。难燃性, 耐冲击性。

PC LH0545/LH0555 韩国世化 V-2, 高扩散型 透过率 [1]