

初效过滤器 板框滤 初效空气滤芯 风机板框滤芯尺寸2

产品名称	初效过滤器 板框滤 初效空气滤芯 风机板框滤芯尺寸2
公司名称	固安县温泉休闲商务产业园区晴空滤芯厂
价格	50.00/个
规格参数	品牌:晴空 尺寸:470*300*50
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区杨各庄村
联系电话	0316-6175948 15932620787

产品详情

初效过滤器 板框滤 初效空气滤芯 风机板框滤芯尺寸

初效过滤器 板框滤 初效空气滤芯 ” 详细介绍

G3~G4板式初效过滤器使用场所

板式初效过滤器属于结构简单、价格低廉的空气过滤器品种，用于比较干净场所的空调系统的预过滤和净化要求不高的舒适性空调系统。在场地受限制的柜式空调机组、家庭中央空调、净化按要不严格的局部送风系统中，有时也使用这种过滤器。下面有北方滤器为大家讲解G3~G4板式初效过滤器使用场所：

板式初效过滤器的滤料为蓬松的针刺无纺布或玻璃纤维材料，有时也使用处理过的废旧型纤维材料。外框有多种廉价材料。如硬纸板、镀锌钢板、铝型材。

过滤效率为G3~G4

习惯上，板式初效过滤器的厚度为：46mm、96mm、及21mm，常见的外边框宽度为595mm、493mm、290mm、391mm、442mm及620mm。

有些金属外框的板式初效过滤器不可能容纳大面积的过滤材料，所以它的容尘力比较低，环境灰尘量大的场合应避免使用这种空气过滤器。由于滤料少，过滤风速高，这种过滤器只可能使用低效率的过滤材料。

有些空压机入口过滤的**级预过滤器是平板过滤器，它们的外框是结实的金属材料，过滤材料的背风面有金属护网。选用板式初效过滤器是只考虑两条：价格便宜，节省场地。

初效板式空气滤芯选型表：

0/20

2550/70

20*20*2

495*394*46

1.21

1180/20

2360/70

20*18*2

495*445*46

1.09

1060/20

2120/70

20*16*2

0.97

935/20

1870/70

20*12*2

495*289*46

0.74

715/20

1430/70

25*20*2

622*495*46

1.52

1480/20

2960/70

25*18*2

622*449*46

1.37

1325/20

2650/70

25*16*2

622*394*46

1.18

1"

24*24*1

597*597*22

0.88

1190/20

2380/70

24*12*1

597*292*22

0.43

590/20

1190/70

24*20*1

597*495*22

995/20

1990/70

20*20*1

495*495*22

0.6

825/20

1650/70

20*16*1

495*394*22

0.48

660/20

1325/70

25*20*1

622*495*22

0.76

1035/20

2070/70

25*16*1

622*394*22

0.61

注：以上尺寸仅供客户参考，我公司也可按客户要求尺寸定做。