

智能控温低温槽 澳华 SLB

产品名称	智能控温低温槽 澳华 SLB
公司名称	常州澳华仪器有限公司
价格	5600.00/台
规格参数	品牌:澳华 型号:SLB 测量精度:0.1
公司地址	中国 江苏 金坛市 沈渎路五号
联系电话	86-519-8202969

产品详情

品牌	澳华	型号	SLB
测量精度	0.1	材质	不锈钢
重量	20 (kg)	适用范围	各实验室、化验室

低温恒温水槽的详细介绍

低温恒温水槽广泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门，高等院校，企业质检及生产部门，为用户工作时提供一个热冷受控，温度均匀恒定的场源，对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试，也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。

- 1、风冷式全封闭压缩机组制冷，降温速度快。
- 2、制冷系统具有过热、过电流等多重保护装置。
设有循环泵，可把槽内被恒温液体外引，建立第二恒温场，还可作为冷源，把槽内被制冷液体引到机外实验容器。
- 3、仪器结构紧凑，外壳为优质钢板喷塑，内胆采用不锈钢材料。
- 4、采用微机智能控制系统。触摸软键快速设定温度，操作方便。
- 5、微机修正温度测量值偏差，数显精度0.1 。
- 6、具有超温报警系统。

型号	温度范围	温度波动度	工作槽容积mm	工作槽开口mm	槽深度mm	循环泵流量l/min	单价
slb-6	-5 ~ 100	± 0.05	250 × 200 × 150	180 × 140	150	5	
slb-1015	-5 ~ 100	± 0.05	280 × 250 × 220	235 × 160	220	5	
slb-1020	-5 ~ 100	± 0.05	280 × 250 × 280	235 × 160	280	5	
slb-1030	-5 ~ 80	± 0.05	400 × 325 × 230	310 × 280	230	13	
slb-1006	-10 ~ 100	± 0.05	250 × 200 × 150	180 × 140	150	5	
slb-2006	-20 ~ 100	± 0.05	250 × 200 × 150	180 × 140	150	5	
slb-2015	-20 ~ 100	± 0.05	300 × 250 × 200	235 × 160	200	5	
slb-2030	-20 ~ 80	± 0.05	400 × 325 × 230	310 × 280	230	13	
slb-3005a	-30 ~ 100	± 0.1	250 × 200 × 120	180 × 140	120	5	

