

PP聚丙烯过滤器 耐酸碱过滤器 PP塑料过滤器厂家直销

产品名称	PP聚丙烯过滤器 耐酸碱过滤器 PP塑料过滤器厂家直销
公司名称	广东千里环保科技有限公司
价格	.00/450
规格参数	品牌:恒田 型号:HTDS 产地:广东 广州
公司地址	广州市南沙区东涌镇细沥工业区同裕街10号102
联系电话	13414817792

产品详情

聚丙烯过滤器概述：

聚丙烯过滤器的工作原理是加压液体过滤器。被过滤的液体从壳体上部的配管流入，然后从滤袋的内侧流向外侧，固形物被截流。壳体为聚丙烯制，耐压10.5kg/平方厘米，耐热114℃，耐用性出众。另外，不需工具就可以更换滤袋，操作简便。滤袋为聚丙烯制，耐腐蚀性强，备有1~200微米的多种规格，可对应各种用途。与滤芯过滤器相比，废弃物少，有益于环境。

聚丙烯过滤器工作原理：

由于结构的合理和精心的加工，严格的质量控制，故能确保用户放心安全使用。

一个密封圈设计满足一台滤器的所有密封.使更换滤袋更容易和方便。

聚丙烯过滤器产品特点：

- (1) 侧进底出
- (2) 盖：体螺纹松紧。
- (3) 底有固定脚架。
- (4) 配合150SL（材质：PP）的特种滤袋使用

- (5) 进出口为2 内丝
- (6) 设计压力为0.5MPa
- (7) 使用温度 80

密封圈设计满足一台滤器的所有密封.使更换滤袋更容易和方便.

- (8) 最高流量*水(M3/H) : 18
- (9) 工作压力(MPa) : 0.1--0.5

聚丙烯过滤器介质 :

这种可替代的过滤桶在过滤器介质中是最新的技术。聚丙烯溶解层和防粘层的融合使额定精度的范围可以从0.1微米到30微米。聚丙烯过滤器的新款的端部过滤帽，满足大多数标准的卫生的条件。是一款理想的初级过滤器。这些高效的过滤桶可用于广泛的应用领域。

聚丙烯过滤器注意事项 :

1. 使用前必需先检查出入口配管是否已装妥，且将出入口管固定好在槽内，使出入口不易摆动。
2. 打开排气阀后再开药阀，将水由加药阀经加药槽进入泵浦及入口管内，使入口管内完全注满液体，或打开过滤机上盖把取下上盖，将水由滤筒注入，使入口管内完全注满液体。
3. 启动马达之前先检查使用电压与马达接线电压是否正确，以防错误。
4. 启动马达之前先将加药阀锁紧后再打开排气阀，使气体由此导管排入加药槽。
5. 以上操作确实完成检验后，启动泵浦马达开始运转时，应注意泵浦运转方向是否正确。
6. 将加药槽内之液体流经加药阀进到泵浦内，加药槽内剩少许液体后再锁紧加药阀避免泵浦入口吸入气体。
7. 过滤机在使用前，先检查压力表膜片内是否注满清水，请加满水再锁紧压力表，以保持压力表之正确性。
8. 启动电源前应先检查进出管线是否选择正确：如：出入凡而是否开，管路流通过路线是否正确，药液槽内的液体是否正常，管路有没有损坏现象。
9. 操作在危险的环境或液体，是否穿着有防护衣及防护面罩，安全鞋袜。
10. 检查各种保护开关。如：管线凡而，槽内液位高度是否正常，电源保护开关是否均在正常的操作位置。