

## 重油检测项目

产品名称	重油检测项目
公司名称	广州澳凯油品检测技术服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市越秀区先烈中路100号大院34之一2A04房
联系电话	020-87685672 18680471132

## 产品详情

燃料油也叫重油、渣油，为黑褐色粘稠状可燃液体，其特点是粘度大，含非烃化合物、胶质、沥青质多。广泛用于船舶锅炉燃料、加热炉燃料、冶金炉和其它工业炉燃料。燃料油主要技术指标有粘度、含硫量、闪点、水、灰分、和机械杂质。

## 燃料油检测

序号	检测项目依据	样品量 (ml)
1	运动粘度	ISO 3104, ASTM D445, GB/T 11137
2	密度	ISO 12185
3	CCAI (碳芳香烃指数)	ISO 8217
4	硫含量	ISO 8754, ASTM D4294, GB/T 17040
5	闪点 (闭口)	ISO 2719, ASTM D93, GB/T 261
6	硫化氢	IP 570 B
7	酸值	ASTM D664, GB/T 7304
8	1小时化学老化总沉淀物	ISO 10307-2
9	残炭	ISO 10370, ASTM D4530, GB/T 17144
10	倾点	ISO 3016, ASTM D97, GB/T 3535
11	水分	ISO 3733, ASTM D95, GB/T 260
12	灰分	ISO 6245, ASTM D482, GB/T 508

13	铝+硅，钒、钙、锌 、磷、钠	IP 501
14	净热值（总热值+硫+ 水分）	GB/T384，ASTM D242
15	相容性	ASTM D 4740
16	沥青质	SH/T 0266
17	红外光谱	FT-IR
18	非石油烃类含量	OC1020
19	固含量	Q/HS LH 1039
20	碱性氮	SH/T 0162
21	水溶性酸碱	GB/T 259
22	减压蒸馏	SH/T 0165
23	模拟蒸馏	SH/T 0558
24	饱和烃含量，芳烃含 量，沥青质含量，胶 质含量（四组成）	/
25	芳烃含量	SH/T 0606
26	硫化氢（仲裁）	IP 570 方法A
26	24小时热老化潜在总 沉淀物	ISO 10307-2
27	弹热值	GB/T384，ASTM D240
28	总热值（弹热值+硫 含量）	GB/T384，ASTM D241

备注：ISO 8217:2017标准检测项目为1-13项；GB17411-2015标准检测项目为1-15项