

湖南湘潭益阳韶山人造草坪门球场草坪施工，门球场专用人造草坪

产品名称	湖南湘潭益阳韶山人造草坪门球场草坪施工，门球场专用人造草坪
公司名称	长沙迈乐体育设施有限公司
价格	160.00/平方米
规格参数	品牌:迈乐 型号:PE-020 产地:江苏
公司地址	长沙市开福区湘瓷路七号一栋206房
联系电话	13787050978 13873148687

产品详情

湖南湘潭益阳韶山人造草坪门球场草坪施工，门球场专用人造草坪

长沙迈乐体育设施有限公司专业承接湖南湘潭益阳韶山市人造草坪门球场施工铺设，此门球场草坪采用双色粗草草丝，高度20mm，行距3/8，密度30000簇左右，草丝纤维度8000dtx。

那么人造草坪门球场的施工程序是怎样的呢？

为保证人造草坪门球场铺装质量及平整度，符合国际规则要求，同时保证今后人造草坪的使用质量及观感，人造草坪门球场铺装顺序如下： 1、按图纸要求放线，将场地纵、横两轴找出，定出场地中心位置，定好场地的四周界线位置。用墨线将门球场比赛区，限制区以及标线弹出，后续人造草坪铺设基准参照。 2、将人造草卷依照图纸，顺序排列于场地，无破损，无露基础或起皱现象。 3、把人造草坪摊铺开，停放半天使其伸缩到自然位置后，按照场地的长边开始从一边往另一边进行接缝，在接缝的过程中，一定要注意接缝带的正反情况，保证方向一致。用专用切割

刀具将相邻重叠部分人造草坪割开并清理碎料，同时制作边界白线条备用。

4、在人造草皮之间的地基上铺设专用接缝带，涂刷专用胶水，在涂胶过程中，一定要均匀涂刷，待指触不沾再进行粘合，粘合接缝准许间隙在3mm--5mm范围内，如若超出范围过大，就会出现明显的接缝痕迹。依次粘接完全部绿色人造草坪部分。

长沙迈乐体育设施有限公司专业承接人造草坪门球场地施工，维护等工程。

请咨询 郭经理