

医院病房门参数

产品名称	医院病房门参数
公司名称	德州昊骞商贸有限公司
价格	650.00/套
规格参数	品牌:豪森 安全等级:A级 制作工艺:手工
公司地址	山东省德州市经济技术开发区长河街道办事处郭家庵便民市场A01区23号
联系电话	15953402700

产品详情

医院病房门参数医院病房门参数, 医院病房门图片, 医院病房门价格

品牌	其他	型号	FM001
风格	现代	开关类型	手动
开启方式	平开	使用范围	商铺
执行标准	国标	产品认证	UL
制作工艺	手工	安全等级	A级
质量等级	优质	加工定制	是
门框最大尺寸	2100*1500(门框板材厚度)	300(mm)	
拉伸屈服强度	20(Mpa)	弯曲弹性模量	50(Mpa)
摆锤冲击量	252(kJ/m ²)	抗风压性能	5532
抗压强度	252(Mpa)	特殊用途	防火抗菌 防撞
水密性	23	产地	北京
颜色	其他		

海腾产品坚固耐用

一、门板覆面CPL树脂板

1、表面材质为热固化高密度树脂材料，无毒环保、无甲醛、苯（可做眼镜片、餐具等）

2、强耐磨(硬度可达6500转)

3、BIO矿物质抗菌

4、耐酸碱

5、防火功能(防火等级达到二级)

6、防紫外线，防静电、不变色

7、色彩艳丽丰富(60多种)

二、

门边的钢化处理，门边拐角处是极易受损的部位，加用了铝合金门套边进行了钢化加固，与传统包边方

式相比，更坚固，不吸潮，防变形，防开裂，更美观经久耐用。

三、我们还可根据院方的要求，对易撞部位加设不锈钢板防撞带，与胶质防撞带相比，不老化、不变色、不变形、不掉渣脱落，更坚固耐用。

四、门内部结构为高密度复合板，网格填充，比传统蜂窝结构强度更高、防潮、防止变形、防止镂空。

五、门套饰面为CPL防火抗菌板，内部为横向，纵向，速生杨组合，这样能防潮，防开裂，防变形（门套出厂时下方均特殊处理，防潮开裂）

六、门面有不锈钢防撞带和门封边有铝合金包边保护，防止手术车撞后的磕碰划伤等。

七、子母门与对开门，均用对口条，消声隔音条，促进患者的休息，保持室内安静。

因此，经过我们对产品的不断完善，使我们的产品在医用门领域里更专业、更权威、更适合，其产品更耐用。