

耐高温润滑脂 亚米茄64润滑脂 润滑脂

产品名称	耐高温润滑脂 亚米茄64润滑脂 润滑脂
公司名称	深圳市龙海顺商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道下水径坑尾西5巷3栋
联系电话	13823313127

产品详情

脱水防锈油防锈期防锈期1—3个月。主要用于金属在湿喷砂、表面处理，润滑脂的用途，水基加工清洗等工序的脱水防锈，也可用于工序间清洗防锈和短期封存防锈。

置换型防锈油防锈期1年以上，外加包装，耐高温润滑脂，防锈期更长。具有优良的抗湿热、抗盐雾和耐大气腐蚀性能，有良好的水膜和人汗置换性。主要用于金属的工序间防锈和封存防锈。防锈性能优于脱水型防锈油。

置换型防锈油使用方法

- 1、封存防锈：洁净干燥或用剂清洗后的零件使用本品刷涂、浸涂、喷涂均可。防锈期1年以上，润滑脂，外加包装，防锈期更长。
- 2、脱水防锈：带水分工件直接浸入防锈油中，脱净水份后取出即可。
- 3、工序间防锈：用航煤稀释1-2倍使用，润滑脂的作用，防锈期1个月。

首先让我们探讨一下基础油。美国石油学会（API）将基础油分成五类，每种类别的技术与性能特征都大不相同。尽管基础油是重型车辆发动机油中占比大的成分（通常占60-95%的重量），但即便是质量高的基础油，也不可能实现对发动机的方位保护，使其免受高温、剪切力、磨损颗粒、化学稀释、水稀释和腐蚀等各种因素的影响。

在研发复合添加剂的时候，配方设计师必须考虑其使用的基础油的特性，因为每种基础油都对添加剂配方提出了不同的要求。

拉伸油的防锈性

加工后的零件，一般要原封不动放置很长时间，为了使其在放置期间不生锈，要求东莞拉伸油具有良好的防锈性。因为冲压加工用润滑油吸附性很强，在金属表面保持着难以破坏的油膜，所以一般就具有防锈效果。但其效果的大小是根据润滑油的性质和加工条件的不同而不同，另外也根据零件放置环境不同而不同，因此在环境恶劣和存放时间长时，对油品防锈性要求更高。

耐高温润滑脂-亚米茄64润滑脂(在线咨询)-润滑脂由深圳市龙海顺商贸有限公司提供。深圳市龙海顺商贸有限公司（www.longhaishunoil.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！