

生产BF制品型遇水膨胀止水条

产品名称	生产BF制品型遇水膨胀止水条
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	18.00/米
规格参数	硬度:42邵尔 扯断强度:3.5MPa 扯断伸长率:450%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

制品型遇水膨胀止水条，这种制品型止水条有2种生产工艺：**种是高温高压挤出型；另**种是高温硫化型。挤出型遇水膨胀止水条拉伸强度可达到2.5mpa以上，在没有吸水膨胀以前，用手触摸手感硬度强，膨胀率达到220%-600%之间，拉断伸长率 450%。而硫化型制品型遇水膨胀止水条拉伸强度达到3mpa-3.5mpa之间，其表面光滑平整，硬度高，具有和橡胶止水带**样的弹性，但是膨胀率稍微低**些，在220-300%之间，拉断伸长率 350%。制品型遇水膨胀止水条比普通橡胶止水条膨胀率高，且可以反复膨胀。在施工时**般将其置于施工缝或者后浇缝处防渗堵漏，可通过自身膨胀挤密封堵因沉降造成的新出现的细微裂缝，对于已经施工完毕的工程，均可用制品型遇水膨胀止水条重新堵漏。遇水膨胀止水条产品适用于混凝土施工缝、后浇缝的止水功能。广泛用于桥梁、污水处理地下车库、地下室、地铁、大坝、隧道、涵洞、防洪堤坝等各种地下建筑工程和水利工程及其它混凝土工程的施工缝、伸缩缝、裂缝。

下面是关于制品型遇水膨胀止水条

产品的质量标准介绍，大家需要的时候可以来此查阅一下，希望能给大家带来些帮助

1、遇水膨胀橡胶表面应清洁平整，无划痕、气泡及其它杂质，边缘整齐。

2、拉伸强度 (mpa) 3.5。 3、扯断伸长率 (%) 450。

4、硬度 (邵尔a) (度) 42 ± 7 。