

洗车玻璃钢格栅盖板

产品名称	洗车玻璃钢格栅盖板
公司名称	潍坊金顺格栅玻璃钢有限公司
价格	200.00/平方米
规格参数	品牌:金顺 型号:30 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市安丘市新安街道周家楼子村北安阳路中段
联系电话	0536-4666889 13953692965

产品详情

洗车玻璃钢格栅盖板选择潍坊金顺格栅玻璃钢有限公司，面向全国各省市批发零售玻璃钢格栅、玻璃钢盖板，大量现货，规格齐全，闪电发货。

洗车房玻璃钢格栅，洗车玻璃钢格栅盖板结构：

- 1、整体：连续预应力玻璃纤维粗纱和高压灌入的树脂浸渍。
- 2、交叉：十字叉法布纱成型，增高承荷能力。
- 3、传力：杆杆成束，束束叠压，承力好，传力佳。
- 4、光滑：美观易冲洗。
- 5、防滑：可加防滑砂（可一体铺设防漏防滑板）。

由于玻璃钢格栅板防腐蚀，耐酸碱性，防滑，防火，承载力大，符合人体工程学等特性，玻璃钢格栅板被广泛用于污水处理厂，化工厂，电厂，市政建设，金属冶炼厂等。

洗车玻璃钢格栅盖板特点：1. 玻璃钢格栅耐腐蚀：具有非常优越的耐酸、耐碱、耐有机溶剂及盐类等諸多气、液介质的腐蚀性能，在防腐领域具有无法比拟的优越性。根据实际使用场合要求，可经济地选择使用邻苯型、间苯型、乙烯基型树脂做基体材料。2. 玻璃钢格栅轻质高强：玻璃钢踏板的密度不大于2，仅为钢材的1/4，铝材的2/3。其强度为硬质聚氯乙烯的10倍，强度超过铝材和普通钢的水平。3. 阻燃：普通阻燃型格栅火焰传播速率（ASTM E-84）不超过25；高级阻燃乙烯基格栅的火焰传播速率不超过10。氧指数不小于28（GB 8924）。

4、耐老化：使用寿命在50年以上。 5、玻璃钢格栅安全性：具有优良的电绝缘性，10KV电压下无击穿；无电磁性，可用在对磁性敏感的设备上；玻璃钢踏板特殊的结构还具有防滑、抗疲劳等特性。