

# 背贴式橡胶止水带生产有限公司

产品名称	背贴式橡胶止水带生产有限公司
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	45.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

背贴式橡胶止水带主要是固体天然橡胶（回弹性、绝缘性、隔水性、可塑性）与合成橡胶这些原料，这其中加入各种改善助剂，还有能够改变其丰满性和厚实感的填充料，并使其具有保持一定性能的前提下混合炼制成型。这中间的种类就分为桥型、山型、p型、u型等，规格有300mm到1200mm不等的宽度，厚度一般在4mm到20mm之间。

怎样检查背贴式橡胶止水带接头1、检查接头处上下背贴式橡胶止水带的压茬方向，此方向应以排水畅通、将水外引为正确方向，即上部背贴式橡胶止水带靠近围岩，下部背贴式橡胶止水带靠近隧道衬砌。2、接头强度检查：用手轻撕接头。3、观察接头强度和表面打毛情况，接头外观应平整光洁。4、抗拉伸强度不低于母材的80%。不合格时重新焊接或粘接。

购买国标橡胶止水带客户需要注意了，由于受到环保大形势的影响，近期各种原材料价格持续走高，作为橡胶止水带的原材料，相信止水带的价格近期会大幅调整。现在需要购买止水带的客户，现在赶快联系买家，确认订货价格，这样就能保证自身的利润不受影响

1、背贴式橡胶止水带的形式。通常止水带可分为刚性止水带及弹性（亦称柔性）止水带两类。刚性止水带由刚性材料如钢、不锈钢、紫铜、铅等材料制造。由于其防腐、造价、加工、适应变形能力小等原因，在贮液构筑物中目前应用很少。

2、弹性止水带的材料。弹性止水带一般可选择材料是橡胶、塑料（PVC）、橡塑(如氯乙烯合成橡胶)材料，塑料止水带目前由于其挤出成型工艺问题。橡胶材料质量稳定，适应变形能力强，国内外采用较普遍。

4、钢边止水带。在弹性止水带的两边加钢板（用时钢板面加粘结力强的腻子），其作用是增外贴式止水带规格也是多种多样,我公司根据施工方图纸和尺寸加工生产,外贴式止水带的应用虽然不及中埋式止水带

广泛,但随着对工程质量的严格要求,也在慢慢的受到重视,影响其止水效果。在混凝土浇筑时还必须震荡充分,以免止水带和混凝土结合不良而影响止水效果。