

# 彩瓦漆厂家直销水性水泥瓦漆

产品名称	彩瓦漆厂家直销水性水泥瓦漆
公司名称	河北品致涂料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	成安县成马公路北段（未村段）
联系电话	0310-5767778 18134107769

## 产品详情

产品名称：新涂士高光彩瓦漆

规格：50Kg

使用部位：水泥瓦面

光泽：高光

是否可调色：可调色

新涂士高光彩瓦漆是由高耐候性颜料加高光乳液精制而成，具有高遮盖、耐晒级别高、不褪色、不脱落、环保等优点。色彩亮丽

### 使用（施工）说明

使用方法及注意事项：

- 1、瓦面应养护28天以上，使之干燥、无泛碱、无浮灰、无油污方可施工。
- 2、本品用清水稀释，根据施工粘度要求兑水量不超过20%，否则影响漆膜光泽及硬度。
- 3、喷涂时应充分搅拌均匀，若有结皮请用30目滤布过滤后使用，气温在5度以上，晴天施工为宜。
- 4、施工完毕及时用清水清洗工具，以免干后不易清洗。
- 5、室内常温保质期六个月。

# 新涂士彩瓦漆

## 一、新涂士彩瓦漆产品简介

本产品为水性彩瓦漆，产品以高耐候颜料加高光乳液精制而成，具有高这给、耐晒级别高、不褪色、不脱落、产品施工性能好，储存稳定性好，环保等优点。

## 二、新涂士彩瓦漆施工及使用方法

- 1、使用前充分搅拌涂料，如果涂料表面有分层，属于正常沉淀现象，只需搅拌均匀即可。若有结皮请用30目滤布过滤后使用，气温在5度以上，晴天施工为宜。
- 2、常温下水泥瓦或水泥围栏养护时间为28天，低温季度应延长养护，使硅酸盐充分泛碱析盐，减轻彩漆发花。瓦面必须干燥、清洁无污物无浮尘，否则粘接不牢固。含水率 10%，PH 10。
- 3、可以采用无气喷涂、有气喷涂、手工涂刷均可，一般采用轻量喷涂俩遍确保光泽度。第一遍对瓦面起封闭作用，干燥后再喷第二遍，可大大增强光泽度。
- 4、施工过程中可加入15-20%的纯净自来水稀释至适宜的喷涂粘度，适当的稀释既可确保遮盖率又能改善流平性，同时更可以大量节省材料，降低成本。根据施工粘度要求兑水量不超过20%，否则影响漆膜光泽及硬度。
- 5、喷枪用完后，应立即用水刷洗干净。

## 三、新涂士彩瓦漆参考用量

每公斤漆喷水泥瓦6-8平方米。

特别提示：在厂区内把水泥瓦逐个喷涂跟在房顶喷涂用漆量存在差异,波纹瓦和平面瓦用漆量存在差异。