

# 盐城地磅秤报价 南京浩然 地磅秤16米报价

产品名称	盐城地磅秤报价 南京浩然 地磅秤16米报价
公司名称	南京浩然电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京栖霞大道8号
联系电话	13913909450

## 产品详情

### 地磅使用管理规定

- 1、严格执行《计量法》和《电子汽车衡使用和维护保养规程》，按规定步骤和程序进行称量作业，禁止违规、违章操作。
- 2、上班前应认真检查设备状况，系统数据是否无误、打印设备和纸张是否充足。
- 3、称重显示仪空载显示“0”值或负值时不允许过磅，正常状态灯亮时方可让车辆上磅称重。
- 4、车辆在磅台的中心位置停稳，使地磅的传感器受力均衡，并且称重显示稳定后方可进行录入称重和打印操作；车上和磅上不得有人；司乘人员不得进入地磅室。
- 5、禁止在地磅上倒车。
- 6、称重物不可超出地磅的量程。
- 7、地磅室内严禁吸烟和禁带火种。
- 8、禁止无关人员操作地磅。
- 9、禁止车辆在地磅平台上做紧急刹车和长时间停放；严禁在地磅上做任何使地磅震荡的活动。
- 10、进厂材料的称重计量必须采用先称毛重，再称皮重，然后计算净重的方式，不得采用预置皮重的方式称重计量；每车、每次过皮，优质地磅秤报价，严禁一次性记录车皮。
- 11、过磅时要仔细核对车号、物资名称和数量是否与发货单相符，120吨地磅秤报价，核对无误后方可打印磅单。
- 12、加强对原始数据的保管，不得私自删除和向无关人员提供数据。
- 13、加强卫生管理，及时清除杂物、积水，避免造成传感器、接线盒故障。保持地磅室内清洁，物品摆放整齐，禁止闲人进入地磅室。
- 14、发现设备缺陷要及时向管理部门汇报，不得擅自处理。

### 地磅原理及基础知识

地磅按秤体结构可分为：U型钢地磅、槽钢地磅、工字钢地磅、钢筋混凝土磅；按传感器可分为数字式地磅、模拟式地磅、全地磅；汽车衡俗称地磅。地磅按传感器输出信号分类可分为模拟式地磅和数字式地磅；按称量方式分为静态汽车衡和动态汽车衡(地磅)；按安装方式可分为地上衡和地中衡；按秤台结构分为钢结构台面和混凝土台面；按使用环境状况可分为防爆地磅和非防爆地磅；按地磅的自动化程度可分为非自动地磅和自动地磅。他们的基本配置是一样的。都需要传感器、接线盒、打印机、称重仪表，现如今的地磅可以配上电脑和称重软件。

地磅英文为：scale，所以在行业内就有：SCS系列之称；常用规格有：宽3~3.4米长有6~24米，称重范围30T~200T，有的厂家可以生产到250T。

地磅标准配置主要由承重传力机构(秤体)、高精度称重传感器、称重显示仪表三大主件组成，由此即可完成地磅基本的称重功能，也可根据不同用户的要求，选配打印机、大屏幕显示器、称重管理软件系统以完成更高层次的数据管理及传输的需要。

承重和传力机构——将物体的重量传递给称重传感器的机械平台，常见有钢结构及钢混结构二种型式。

高精度称重传感器——是地磅的核心部件，南京地磅秤报价，起着将重量值转换成对应的可测电信号的作用，它的优劣性直接关系到整台衡器的品质。

称重显示仪表——用于测量传感器传输的电信号，再通过专用软件处理显示重量读数，并可将数据进一步传递至打印机、大屏幕显示器、电脑管理系统。

打印机：用于打印重量数据表单  
大屏幕：用于远距离读数

称重管理软件-系统：用于重量数据的进一步处理、储存、传输等。

不同厂家的地磅，强调的参数和侧重点不一样，不过大致一样，下面以科杰衡器厂的为例。

模拟式地磅主要特征：

- 桥式电阻应变模拟传感器，优良的防潮密封，适应任何恶劣的工作环境。
- 智能化仪表，多种显示功能，大容量存储，标准串行输出，具有强劲扩展功能。

智能化仪表：称重显示仪表可根据需要选配，以满足不同用户的要求。称重仪表可显示日期，时间，车号以及车号的皮重，毛重，货号，序号，能储存车号，皮重200辆，有断电保护。1000个称重记录贮存，各类统计报表。车号分类统计，货号分类统计，日报表，月报表统计。可提高10倍精度显示当前称重。10个单价设置，贮存，调用，地磅秤16米报价，方便贸易结算。智能化判别电池电量，自动关机保护电池。不间断实时时钟，约定日期停机功能。能快速打印磅码单1-4联，具有RS232C串行数据接口，能与大屏幕显示器或计算机相连接。

· 模块化秤台，U型大梁式结构，强度高，互换性好可配备计算机管理系统。秤台结构采用U形截面的冷弯型钢组焊，整体钢度、抗扭性能及台面的局部钢度都有很大的改进，秤台设计模块化、标准化、系列化，可以自由组成多种规格。该系列选用高精度的桥式或柱式称重传感器和功能丰富、存储功能强的称重显示仪表组成多功能的称重计量系统[自动称重系统]水泥秤|钢筋混凝土地磅跟全地磅、数字地磅、模拟式地磅，最大的区别在于秤体结构的不同，前者是钢筋混凝土结构，后者是全钢结构。这些地磅（汽车衡俗名地磅）所使用的仪表、接线盒、打印机传感器大体一致，工作原理，防雷设施基本相同，地磅基础的建设一样，在功能上无本质区别。不过水泥秤在生产周期上比全钢结构的长得多，所以要使用水泥秤作为地磅的话，最好早点跟厂家早点协商好，以避免耽误地磅的投入使用的时间。

优点：从根本上解决了全钢结构地磅使用过程中因雨淋日晒，酸碱腐蚀及结构的热胀冷缩而出现，地

磅秤体被腐蚀，使用精度降低、使用寿命缩短等问题；抗腐能力、结构稳定、自重大、定位准、不变形、免维护；适用为公用磅站、化工企业、港口码头、冷冻行业等对防腐功能要求较高的行业。

盐城地磅秤报价-南京浩然-地磅秤16米报价由南京浩然电器有限公司提供。南京浩然电器有限公司（[www.jsdzdb.com](http://www.jsdzdb.com)）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！