

玻璃扶手 顺昌明门业 玻璃扶手安装

产品名称	玻璃扶手 顺昌明门业 玻璃扶手安装
公司名称	佛山市顺昌明门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区平步工业区南五路18号
联系电话	13923141399

产品详情

玻璃栏杆主要由玻璃、扶手、立柱、配件构成。考虑到防护和扩外力的安全因素，它的玻璃一般选用12mm厚的钢化玻璃或者夹胶玻璃。而且在安装的时候，玻璃是不能够直接接触刚性节点，因而要使用弹性材料衬垫。还有值得注意的是：如果是做嵌入式的玻璃栏杆，玻璃扶手安装，在玻璃嵌入立柱槽口的两侧要预留3mm以上的间隙用来填充密封胶，玻璃伸入槽口的深度不能小于12mm以确保栏杆的牢固。

室内又可根据装修的风格来定。例如，中式设计的风格更适合实木的楼梯扶手，因为中式风格的家具大多是厚重古朴、细腻优雅的木制品，而实木的楼梯扶手不仅符合它的内涵，楼梯玻璃扶手，还能锦上添花。

而现代简约风格用不锈钢的扶手会更佳，颜色可选择银色或黑色，造型好与现代简约风格相呼应，采用线条的形式，简约而独特。而且，在装修时我们还可以采用下图的装饰，简单而有特色。

美式风格较为轻狂粗放，讲究天然去雕饰，因此可采用实木的楼梯扶手，而且，涂上白色的漆料更适合美式风格的家装哦，既优雅又不拘一格，玻璃扶手栏杆，是很多家庭的选择呢。

不锈钢楼梯扶手的制作需要根据实际楼梯模型设计，首先选定材料型号，型号种类一般应用在楼梯扶手这块的通常选用202或者304，玻璃扶手，每种型号管材的厚度根据自己实际需要。做好一步选材，接下来我们设计高度。

注：这里我讲的是立柱带球的扶手做法，另外还有圆弧弯头款型，做法与带球做法不同。

统计出楼梯丈量之后的数据接下来就是根据这些数据切割管材，其中包括【上下立柱】立柱的高度一般在85公分左右，这是安全高度。然后在楼梯地面打孔，将膨胀螺丝打入拧紧，接下来将之前切割好的立柱安装焊接在打入的膨胀螺丝上，用水平尺测量与地面是否垂直美观。

玻璃扶手-顺昌明门业-玻璃扶手安装由佛山市顺昌明门业有限公司提供。玻璃扶手-顺昌明门业-玻璃扶手

安装是佛山市顺昌明门业有限公司 (www.fs-cm.com) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张方廷。