

地脚螺栓 地脚螺栓预埋 明润紧固件

产品名称	地脚螺栓 地脚螺栓预埋 明润紧固件
公司名称	邯郸市明润紧固件制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	邯郸市永年区刘营镇魏庄村村东
联系电话	13231095086

产品详情

胀锚地脚螺栓主要用到的地方

胀锚地脚螺栓往往被用于固定静置的简单设备或辅助设备。胀锚地脚螺栓的安装应该满足下列要求：螺栓中心到基础边缘的距离不小于7倍的胀锚地脚螺栓直径；安装胀锚地脚螺栓的基础强度不得小于10MPa；钻孔处不得有裂纹，注意防止钻头与基础中的钢筋、埋管碰撞；钻孔直径和深度应与胀锚地脚螺栓相匹配。粘接地脚螺栓为近几年常用的一种地脚螺栓，其方法和要求同胀锚地脚螺栓。但粘接时注意把孔内杂物吹净，并不得受潮。

地脚螺栓的迅速发展

随着人口数量的不断增加，铁塔地脚螺栓，人们的生活水平的质量也在不断的提高，人们以及对住房需求量越来越大，从而促进了建筑行业的快速发展。钢结构建筑是基于现代建筑发展需求应运而生的一种新型建筑，地脚螺栓，因其具有诸多优点，所以得以广泛应用。进而对紧固件的需求量越来越大，这也使紧固件所用的优特钢的需求随之增加。紧固件的不断推进从而也使地脚螺栓也在加快提升脚步。

关于地脚螺栓的腐蚀因素我们可以总结为四点：1、介质的因素：尽管有些地脚螺栓不直接与介质接触，但由于各种原因，具有腐蚀性的介质很可能被传递到地脚螺栓上，地脚螺栓生产，从而使地脚螺栓发生腐蚀。

2、环境的因素：如在潮湿的环境下，碳钢材料的螺栓会被腐蚀。

3、螺栓材料的因素：在设计时，地脚螺栓虽然按规定选用，但往往只考虑螺栓的强度而没有考虑到在特殊条件下，地脚螺栓预埋，地脚螺栓在使用过程中会被腐蚀，因而没有采用耐腐蚀材料，如不锈钢等。

就是将其截面面积（此时应当是螺纹处的有效面积）乘以钢材的屈服强度（Q235屈服强度是235MPa）。由于设计值偏于安全，所以设计时的许用应力要小于屈服强度。

地脚螺栓-地脚螺栓预埋-明润紧固件(推荐商家)由邯郸市明润紧固件制造有限公司提供。地脚螺栓-地脚螺栓预埋-明润紧固件(推荐商家)是邯郸市明润紧固件制造有限公司(www.hdsmrjgj.com)今年全新升级推出的, 以上图片仅供参考, 请您拨打本页面或图片上的联系电话, 索取联系人: 魏经理。