

岳阳变压器 采购价 干式变压器厂

产品名称	岳阳变压器 采购价 干式变压器厂
公司名称	江西明正变电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省抚州市崇仁县工业园区C区
联系电话	13178640921

产品详情

江西明正电气有限公司。。

scb10/scb11干式变压器(sc10/scb11变压器)的规格容量为10KVA-2500KVA，我工厂接受更高容量产品的定制。变压器分类按照电压等级划分：

常

见的

高压可选

择35KV，10KV，6KV(一般每个等级还可分为几档) 低压侧电压可选择10KV，6KV，0.69KV，0.4KV等特殊要求，可定制升压变压器最常见的10KV系列型号如下：scb10/scb11-10/10，湖南变压器，

1 继电保护方面存在的难点和解决方案 农村电网多大是10~35kv供电，线路保护基本上都采用二段或三段式电流保护，按阶梯性原则整定。

2. 过负荷问题：由于提供负荷不准确或对负荷预测不准确，导致过负荷保护常常误动，特别是在特殊运行方式下误动更严重。运行方式和保护不配合。由于农村电网一条输电线路接入配电变压器较多，配电变压器群励磁涌流较大，所以在手动重合或保护重合时，过电流保护的电流元件动作(无电压闭锁)造成后加速跳闸。

合理配置保护，技术措施到位，在配电变压器运行中，发现熔断器烧毁后应及时更换，同时测试负荷情况，分析原因，再按负荷情况配置熔体，但不得超过规程的规定的要求：

容量在100kVA以上的配电变压器，高压侧配置1.5~2.0倍额定电流的熔丝；容量在100kVA以下的配电变压器，高压侧配置2.0~3.0倍额定电流的熔丝；低压侧熔体应按额定电流稍大一点选择。

为了合理使资源。减少浪费，用我们国家对供电容量和输送电压有规定。

当负荷为2000KW时，干式变压器厂，供电电压不能少于6KV，输送距离在3-10公里；

当负荷为3000KW-5000KW时，供电电压能少于10KV，干式变压器厂家，输送距离在5-15公里；

当负荷为2000KW-10000KW时，供电电压能少于35KV，输送距离在20-50公里；

当负荷为10000KW-50000KW时，供电电压能少于110KV，输送距离在50-150公里；

当负荷为50000KW-200000KW时，供电电压能少于220KV，输送距离在150-300公里；

当负荷为200000KW以上时，供电电压能少于500KV，输送距离在300公里以上

岳阳变压器-采购价-干式变压器厂由江西明正变电设备有限公司提供。江西明正变电设备有限公司（www.mzdqgroup.com）实力雄厚，信誉可靠，在江西抚州的配电装置等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领明正变压器和您携手步入辉煌，共创美好未来！