

采购价干变，变压器厂家长沙变压器

产品名称	采购价干变，变压器厂家长沙变压器
公司名称	江西明正变电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省抚州市崇仁县工业园区C区
联系电话	13178640921

产品详情

3.4、产品一般采用户内式，应安装在场地清洁、通风良好和不受阳光直接照射的场所。如安装于空间较窄小的场所，长沙变压器，如地下室，则应保证场所有较好的通风条件

3.5、本产品安装场所应无严重振动。产品安装应离开墙壁或其它障碍物300mm，场合可作适当调整

3.6、产品底座上车轮可以拆装，SCB-10干式变压器，在拆下小车轮后通过夹件上的固定孔用螺母、螺栓把变压器固定。

江西明正电气有限公司。。

scb10/scb11干式变压器(scb10/scb11变压器)的规格容量为10KVA-2500KVA，我工厂接受更高容量产品的定制。变压器分类按照电压等级划分：

常

见的

高压可选

择35KV，10KV，6KV(一般每个等级还可分为几档) 低压侧电压可选择10KV，6KV，0.69KV，35kv干式变压器，0.4KV等特殊要求，干变变压器厂家，可定制升压变压器最常见的10KV系列型号如下：
scb10/scb11-10/10，

校正到20 时的绝缘电阻值可用下述公式计算:

当实测温度为20 以上时:

$$R_{x0}=AR$$

当实测温度为20 以下时

$$R_0 RTA 7.0.9-3$$

式中R₂校正到20 时的绝缘电阻值(A

R_t在测量温度下的绝缘电阻值(M

3变压器电压等级为33V及以上，且容量在4000VA及以上时，应测量吸收比。吸收比与产品

值相比应无明显差别，在常温下应不小于1.3:当R。大于3000Q时，吸收比可不考核要求

4变压器电压等级为220kV及以上且容量为120NNA及以上时，宜用5000兆欧表测量极化指数

测得值与产品出厂相比应无明显差别，在常温下不小于13:当R_a 10000M时，极化指数可不

考核要求

采购价(图)-干变，变压器厂家-长沙变压器由江西明正变电设备有限公司提供。江西明正变电设备有限公司(www.mzdqgroup.com)是一家从事“生产,销售电力变压器,高低压成套设备,”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“明正电力变压器”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使明正变压器在配电装置中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！