

双面胶带 耐高温硅胶带 宏瑞通包装

产品名称	双面胶带 耐高温硅胶带 宏瑞通包装
公司名称	常熟宏瑞通包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常熟市常昆工业园E区中天路42号
联系电话	13732626953

产品详情

清除双面胶的方法，pet双面胶带，教你根据双面胶粘帖的地方，怎么采用不同的方式来去除双面胶。

使用 WD40、外用酒精或Goo Gone清洁剂。您可以将 WD40 或其他专用清洁产品，例如Goo Gone 或 Goof Off，喷在双面胶带上。或者，将抹布浸到外用酒精中（甚至可以使用丙酮指甲油清洗剂），然后将其压在胶布上，持续一到两分钟时间。但溶剂放置在胶布上一到两分钟后，耐高温硅胶带，使用油灰刀（或信用卡边缘）小心将胶布刮掉。

针对此类现象，双面胶带，要清晰知道高温胶带供应商产品的质量需求，在高温胶带供应商批次供货前必需进行抽样高温测验，对高温胶带进行开始选择测验，达到公司要求后，再投入出产；由于高温胶带的出产归于高技术工艺、而且原材料均含有化学成分，外加每个客户的运用情况、涂装设备、技术要求、出产工艺、人员操作等聚多要素。

在生产进程中难免有呈现反常现象，假如在生产线上出产进程中发现有残胶现象，应马上将反常工件掏出，单独存放。

加大检讨力度，通过一段时间或会呈现大批不良产品的现象，剖分出残胶率的百分比，双面胶带厂家，终究根据实践情况对此批高温胶带进行阻隔，直至找到问题根源，方可投入出产。

主要特性：

- 1、具有出色的密封性，避免气体外释和雾化。
- 2、出色的抗压缩变形性，即弹性具有持久性，可以保证配件得到长期的防震保护。
- 3、具有阻燃性、不含有害有毒物质，不会残留、不会污染设备，对金属不具有腐蚀性。

4、可以用在多种温度范围内。从负40摄氏度到90度范围内都可以使用。

5、表面具有优秀的浸润性，容易粘接，易于制作、便于冲切。

工程聚氨酯配方提供了宽广的模数范围-2-90psi@25%偏差 – 可满足更多的设计灵活性要求。

双面胶带-耐高温硅胶带-宏瑞通包装(优质商家)由常熟宏瑞通包装材料有限公司提供。常熟宏瑞通包装材料有限公司 (hrtbz.com) 是从事“PP塑料管芯，PE塑料管芯，双面胶带，耐高温胶带”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：杭海兵。