

# 双面胶带厂商 双面胶带 宏瑞通包装

产品名称	双面胶带厂商 双面胶带 宏瑞通包装
公司名称	常熟宏瑞通包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常熟市常昆工业园E区中天路42号
联系电话	13732626953

## 产品详情

那么聚酰亚胺高温胶带为什么能耐这么高的温度呢？

高温胶带的热固性硬聚合物由于分子链的柔顺性差，交联后的立体网状结构在受张力后不易变形，而能承受的负荷也较高。热塑性聚合物由于分子之间无交联键，在外力作用下，大分子链发生形变和分子间发生缓慢的相对移动，出现蠕变。其伸长率较热固性聚合物类高，而能承受的负荷不高。

高温胶带的弹性体材料由于聚合物分子中含有许多柔顺性链段，在外力作用下，易产生可逆形变。热塑性类发生蠕变和弹性体类发生的弹性形变，在一定程度上降低了试件在剪切力作用下的应力集中，缓和了试件粘接边沿受线性作用力的程度。低分子量热塑性树脂和聚乙烯类的聚合物胶粘剂在外力作用下有很高的变形率而不断裂，但所能承受的负荷就更低了。

高温胶带在搭接接头中的胶粘剂厚度直接影响接头的剪切强度。一般说来，胶粘剂的厚度增加伴随着接头剪切强度的减小。但是，并非胶粘剂厚度越薄越好。过薄的胶层易出现缺胶，缺胶处便成为胶粘剂膜的缺陷，在受力时，在缺陷周围应力容易集中，加速了胶膜破裂。胶粘剂适宜的厚度取决于粘接头形状，负荷的类型以及胶粘剂的本性。

高温胶带以聚酰亚胺胶带为主，价格较高，因此存储方面做好了能为企业节省不少成本。这里为大家准备了一些高温胶带的保养使用小常识：

- 1、高温胶带应存入库房，避免日晒、雨淋；禁止与酸碱油有机溶剂接触，双面胶带报价，保持清洁干燥，双面胶带厂商，距发现装置1m以外，室温在-15 ~40 之间。
- 2、勿使高温胶带蛇行或蠕行，要保持拖辊，立辊灵活，张紧力要适度。
- 3、高温胶带应成卷放置，不折叠，存放时间过久时应每季翻动一次。

- 4、高温胶带的类型，规格要根据使用需要和具体条件，合理选取。
- 5、不得把不同品种，不同规格型号，强度，布层数的高温胶带连接（配组）在一起使用。
- 6、清洁度是高温胶带良好运行的基本条件，双面胶带，外来物质会影响带子偏心，张力差异，甚至断裂。
- 7、使用中发现高温胶带早期损坏现象时，应及时查找原因，双面胶带价格，修理，避免不良后果的出现。

耐高温胶带产品大量应用于防焊保护，变压器线圈高温绝缘捆扎；电容器绝缘材质，PCB板金手指高温喷涂遮蔽保护，手机锂电池制造捆扎。

聚酰亚胺薄膜胶带经过特殊处理的耐高温绝缘材料聚酰亚胺薄膜为基材，具优异绝缘性，耐穿性，耐酸碱，可耐高温300度/10分钟，180度可长时间使用。

耐高温胶带具备卓越的电气性能，高绝缘、耐高温、低温、耐酸碱、低电解、良好机械性能、耐磨擦、抗撕裂，特殊粘剂处理，粘着力强，撕去后被遮蔽表面不留残胶。不同深浅程度的琥珀色系列。

双面胶带厂商-双面胶带-宏瑞通包装由常熟宏瑞通包装材料有限公司提供。常熟宏瑞通包装材料有限公司（hrtbz.com）位于常熟市常昆工业园E区中天路42号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前宏瑞通包装在塑料材料中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。宏瑞通包装取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。宏瑞通包装全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。