

# 河北唐山耐腐蚀立式泵 耐腐蚀立式泵 杰凯泵业

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 河北唐山耐腐蚀立式泵 耐腐蚀立式泵 杰凯泵业  |
| 公司名称 | 天津杰凯泵业有限公司              |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 天津市西青区杨柳青镇双河村           |
| 联系电话 | 13820284148 13820284148 |

## 产品详情

【直立式耐酸碱泵】JKD型FRPP立式泵的吸入口垂直向下，出口水平，免抽真空启动，单基础安装，水泵和电机直联，基础占地面积小；从电机端俯视，泵转子部件逆时针方向旋转，直立式耐酸碱泵主要特点有：1、用水力设计软件优化设计，性能优越，并充分考虑了叶轮、导叶体的抗磨蚀性能，使叶轮、导叶体等零件的寿命大大提高；产品运行平稳、安全可靠、效率高节能好。

2、长沙长轴立式泵lc型长轴泵进口装有滤网，开孔大小适当，既有效地防止大颗粒杂质进入泵内损坏直立式耐酸碱泵，同时又比较大限度地减少了进口损失，提高了直立式耐酸碱泵效率。

3、直立式耐酸碱泵JKD型FRPP立式泵的叶轮采用平衡孔平衡轴向力，耐腐蚀立式泵，叶轮前后盖板均设有可更换的密封环，保护叶轮及导叶体。

4、转子部件包含叶轮、叶轮轴、中间轴、上轴、联轴器、调整螺母等零件。

5、中间轴、扬水管和护管为多节，轴采用螺纹联轴器或者套筒联轴器联接；扬水管数量可根据用户需要增减，适应不同的液下深度。叶轮和导叶体可以为单级，也可以为多级，适应不同的扬程要求。

入冬了，河北沧州耐腐蚀立式泵，担心正在使用的槽内立式泵槽外立式泵在低温条件下很容易结冰甚至泵体冻裂呢？针对这种情况，小编总结了以下几点措施对槽内立式泵槽外立式泵进行防冻维护。

1, 槽内立式泵槽外立式泵在冬季水泵停用后, 我们要将水泵及管路里的存水全部放出, 避免温度降低后, 积水或结冰把水管或泵体冻裂, 并将外部的泥土灰尘清洗干净。(注意哦, 各位小伙伴, 如果是泵头是因为冻裂的, 厂家是不负责的哦)

2, 之后要对水泵的叶轮、轴承、密封圈、止回阀等易损零部件定期进行检查, 铸铁部件如发现有磨损严重的或表面锈斑的, 应及时更新, 然后对其用清洗, 涂上黄油, 再重新装好。

3, 对槽内立式泵槽外立式泵的泵腔、连接件等铸铁件, 应用钢丝刷把铁锈刷干净, 然后涂上防锈漆, 待干后放入通风干燥的地方存放。

4, 最后将拆卸下来的螺丝用柴油清洗干净, 涂上机油, 然后重新安装或用塑料布包好进行放置, 以防锈蚀或丢失。

杰凯化工泵厂家, 国产立式水泵一般都是由卧式泵改造而成, 电机底座与水泵底座之间垂直升高大概4.3m以上, 传动轴系重达3T, 与卧式泵相比较, 它增加了一根长为3752mm直径为140mm的中间传动轴, 结构上而言, 只是在中间转动轴上加了一根轴承, 其它并未有改造, 杰凯化工泵, 一家专门生产水泵的厂家。

杰凯立式泵, 扬程高、流量较大的工作情况下, 这样一个重心高, 质量大的系统中高速旋转, 从而产生较大离心力, 从而机组会造成较大的振动, 支架上和水泵进出水方向连接刚度不够, 导致水泵和各连接有很大的移位, 运行时水泵的位移导致上轴承受力状况改变, 振动加大, 因此容易发热。若矫正水泵位移, 改善轴承受力条件, 可降低系统的振动烈度。

化工泵与传动轴之间为刚性连接。由于制造、安装原因, 运行时泵轴与传动轴同心, 河北唐山耐腐蚀立式泵, 造成水泵振动; 电机、传动轴等其它震源产生的振动也直接传递给水泵, 形成振动的叠加, 进一步加大水泵振动。另外, 这种刚性连接加大水泵上轴承所承受的外力, 致使轴承易发热, 影响到泵轴。这就是化工泵真正振动的原因, 河北保定耐腐蚀立式泵, 杰凯化工泵, 厂家直销, 专业生产化工泵, 质量可靠, 厂家保用2年以上。

河北唐山耐腐蚀立式泵-耐腐蚀立式泵-杰凯泵业(查看)由天津杰凯泵业有限公司提供。天津杰凯泵业有限公司(www.jk-pump.com.cn)坚持“以人为本”的企业理念, 拥有一支敬业的员工队伍, 力求提供好的产品和服务回馈社会, 并欢迎广大新老客户光临惠顾, 真诚合作、共创美好未来。杰凯泵业——您可信赖的朋友, 公司地址: 天津市西青区杨柳青镇双河村, 联系人: 周经理。同时本公司(www.tjjk-by.cn)还是从事磁力驱动无轴封泵浦, 耐酸碱磁力泵, 天津耐酸碱磁力泵的厂家, 欢迎来电咨询。