

废钢抓斗多少钱 废钢抓斗 山东鸿工机械

产品名称	废钢抓斗多少钱 废钢抓斗 山东鸿工机械
公司名称	山东鸿工机械科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市东港区市区驻地
联系电话	13774933888

产品详情

挖掘机维修保养需注意的问题

1、机油只加不换：经过大修后的挖掘机，废钢抓斗报价，试运转之后杂质更多，如果不彻底清洗后更换机油，就容易出现烧瓦、抱轴等意外事故； 2、乱用螺栓的现象突出：在维修挖掘机时，乱用螺栓的现象比较突出，因螺栓性能、质量不符合技术要求，导致维修后挖掘机故障频发； 3、垫片使用不规范：现代二手挖掘机零部件配合面间使用的垫片种类很多，废钢抓斗多少钱，在维修挖掘机时，垫片使用不规范甚至乱用，会导致配合间发生泄漏，螺栓、螺母自行松动等现象； 4、零件除污、清洗不彻底：正确清除零部件表面的油污、杂质对提高修理质量、延长挖掘机使用寿命具有重要作用。综上所述，挖掘机维修保养的问题不可小视，为了减少故障的发生，对挖掘机的日常保养维修是很重要的。只有做到保养和维护的双重保障，才能保障挖掘机更好的正常工作。

挖掘机保养常识

一、粗滤器

首先转动手柄并且清除粗滤器滤片上的脏物，然后开始清洗滤清器的各个部件，将其分解彻底清洗。检查系滤器滤芯是否到达更换期，进行更换。再听发动机低速回转时，细滤器的转子是否发出嗡嗡的转声。若听不到，则需要进一步检修转子，有可能是因为累计异物过多，需要进行彻底清洗。

二、空气滤芯

发动机的进气系统主要由空气滤芯和进气道两部分组成。根据不同的使用情况，要定期清洁空气滤芯，可使用的方法有高压空气由里向外吹，把滤芯中的灰尘吹出。由于空气滤芯为纸质，废钢抓斗供应商，所以吹的时候要注意空气的压力不能过高，以免损坏滤芯。空气滤芯在一般在清洗3次后就需要更换，不能长时间使用。

抓木器的使用

1、抓木器作业前的外观检查

检查钎杆与其衬套的间隙，并查看其是否有液压油渗出。一旦发现抓木器有液压油渗漏现象，应立即更换损坏的密封环。并且检查相关螺栓是否松动、脱落的情况，必要时请拧紧或更换。

2、抓木器作业前/作业中的润滑

抓木器在作业前和连续作业2到3小时内，应对其进行润滑。打黄油的时候，抓木器应该垂直放置，钎杆压实，不可悬空，这样可以避免黄油进入液压系统。需要注意的是，废钢抓斗，黄油注入不宜太多，打太多会粘结到活塞上面，再作业时黄油容易进入到液压系统。

废钢抓斗多少钱-废钢抓斗-山东鸿工机械由山东鸿工机械科技股份有限公司提供。废钢抓斗多少钱-废钢抓斗-山东鸿工机械是山东鸿工机械科技股份有限公司（www.sdhgjxkj.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王先生。同时本公司（www.sdhonggong.com）还是从事山东挖掘机配件，山东挖掘机抓手，山东挖掘机抓机的厂家，欢迎来电咨询。