

纸管苏州厂家 苏州禾木 纸管

产品名称	纸管苏州厂家 苏州禾木 纸管
公司名称	苏州禾木纸制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区黄埭镇青龙村2-1号
联系电话	18914024270

产品详情

苏州禾木纸制品厂专业生产纸芯、纸筒、纸罐、纸管。质量坚硬、抗压力强、质量稳定、服务周到、品种多样、欢迎订购！

在纸罐存储运输过程中，难免会碰到灰尘、油渍等等，热卖拉伸膜纸筒，这就产生了一个新的问题，纸罐脏了怎么办？康辉纸管厂为您分享清洁纸罐的小窍门：

纸罐要尽可能避免接触油渍，如不慎沾上一些难以去除的污垢，拉伸膜纸筒公司，切忌用硬物磨刮，纸管苏州厂，可用香烟灰置于污处用纯棉布擦拭，去污即可，局部的污点可用纯棉布沾抛光膏擦拭。当然也可以用清水或中性洗洁剂清洗，然后用质地柔软的干布顺纹路擦干即可。需要注意的是，清洁后务必彻底冲洗并及时擦干，纸管，因为残余的清洁剂和水滴均会破坏表面光泽。

苏州禾木纸制品厂专业纸芯、纸筒、纸罐、纸管。质量坚硬、抗压力强、质量稳定、服务周到、品种多样、欢迎订购！

不同纸管的测试方式不同。纸管厂对生产的纸管质检时要求如下：

直线度：1000mm长度以内的纸管（含1000mm），A类直线度应不大于1mm；B类直线度应不大于0.8mm；大于1000mm长度的纸管，A类直线度应不大于1.2mm；B类直线度应不大于1.0mm。
含水率：A类应为6.0%~12.0%；V类应为6.0%~10.0% 试样的温湿度处理 试样测试前在温度 40 ± 2 ，相对湿度20%~35%的环境中预处理48h，然后在温度 23 ± 1 ，相对湿度 $50\% \pm 2\%$ 的标准环境中放置48h。
径向压力试验 径向压力指垂直施加于纸芯轴的压力。试样长度为100mm。试验压板以50~65mm/min的速度匀速移动。当力值达到max时或变形曲线稳定时的数值即径向压力值。单位：N。

苏州禾木纸制品厂专业生产各类大小口径纸管，苏州纸管厂家，专业制造高强度纸管。如有需求，请致电联系。

苏州禾木出产的高强度纸管以其成本低、质量轻、易收回、无公害等长处，在造纸业、包装业、纺织化纤业得到了遍及使用。它既可作为各种卷筒纸和纸板的内芯，纸管苏州厂家，也可作为组成长丝、涤纶、丙纶、氨纶等所用的纺织纱管，尤其是用于纺织业的纸管已逐渐替代锥形纱管。大家注重纸芯、纸管质量，对其所用原纸技能需要的理念也发作很大改变。

纸管苏州厂家-苏州禾木(在线咨询)-纸管由苏州禾木纸制品厂提供。纸管苏州厂家-苏州禾木(在线咨询)-纸管是苏州禾木纸制品厂（www.hemupaper.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：吕峰。同时本公司（www.szzg.com）还是从事纸管，苏州纸管，无锡纸管的厂家，欢迎来电咨询。