

脱硫泵厂家直销 脱硫泵材质 龙岩脱硫泵

产品名称	脱硫泵厂家直销 脱硫泵材质 龙岩脱硫泵
公司名称	河北冀泵源水泵制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市安国市石佛镇工业园区
联系电话	18032078988

产品详情

近年为何脱硫泵产业这么促销

脱硫泵凭借良好的信誉，优质的服务，龙岩脱硫泵，产品畅销全国近三十多个省、市、自治区以及远销欧美等，每年都是公司全年销售量的爆发式增长，其主导产品有：ZJ系列渣浆泵；D（ZJD）系列单壳泵；DT系列脱硫泵；2BE、2BV系列真空泵；D（MD）、DF系列多级泵；QZJ型潜水式渣浆泵；工业水泵等。本公司制造的脱硫泵过流部件采用性能优异的超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)整体模压而成，该材质被称为国际上最0新颖的泵用耐腐耐磨工程塑料，最特出的优点是：在所有工程塑料中，它具有最0优异的耐磨性、耐冲击性、抗蠕变性，同时还具有极好的耐腐蚀性能，适用于输送-20 -90 范围内的酸性碱性料浆和酸性碱性清液，脱硫泵价格，在输送 磷酸、混酸、氢0氟酸、氟0硅酸、电解液、石灰水、污水等含颗粒的腐蚀性液体方面显示了优良的性能。

立式脱硫泵的特点应用

特点和用途：TLL系列立式脱硫泵为轴向吸入、单级单吸、离心式结构，该系列脱硫泵在结构设计及所用材质方面，综合应用了国内外同类产品的优点加以创新。该系列泵具有高0效节能、抗腐耐磨、振动小、噪声低、运行可靠、使用寿命长等特点，其综合性能达到国内领0先水平。可广泛用于火力发电，炼铝，炼油等行业脱硫系统中输送石灰石浆液或石膏浆液。其允许输送的最0大浆体重量浓度Cw为60%，氧离子最0高含量为60000ppm，PH值为2.5-13，浆液温度 65 。

立式脱硫泵的结构特点：

- 1、采用单泵壳立式结构，过流件采用抗腐蚀耐磨的铬镍合金制作
- 2、标准结构分为两种：一种是一段轴普通结构，一种是两端轴加长结构
- 3、轴承润滑采用二硫化钼锂基润滑油脂

4、立式脱硫泵的轴承封采用无冲水形机械密封，可防止液泄漏，脱硫泵厂家，以免损坏轴承

1材料

今朝解决烟气脱硫耐磨耐侵蚀问题有两年夜技术方案。

脱硫工艺系统对材质的耐侵蚀、耐磨性两个方面的特殊要求，各制造厂家对材质的研究标的目的有两种方案，一种是以制造耐磨蚀泵产物的材质向耐磨、耐侵蚀的材质标的目的成长；另外一种是以制造耐侵蚀化工泵产物的材质向耐磨、耐侵蚀的材质标的目的成长。

其一：双泵壳结构的橡胶内衬技术。橡胶具有优秀的耐侵蚀、耐磨性，是轮回泵的理想材料，脱硫系统中浆体各类化学物资对橡胶一般不起作用，脱硫泵材质，还能减轻水力冲击引发的噪音，橡胶内衬比金属轻便，便于维修、安装。

其二：双泵壳结构的金属内衬技术和单壳结构的金属泵。

A.双壳结构的金属内衬采用耐侵蚀、耐磨损的A49合金材质，A49合金材质具有优秀的耐侵蚀性能，同时硬度较高，因而具有优秀的耐磨损性能。

B.单壳结构的金属泵采用双相不锈钢，双相不锈钢具有优秀的耐侵蚀性能，但其硬度比A49合金材质低，其耐磨损性能不及A49合金材质。

脱硫泵厂家直销(图)-脱硫泵材质-龙岩脱硫泵由河北冀泵源水泵制造有限公司提供。行路致远，砥砺前行。河北冀泵源水泵制造有限公司（www.jbyby.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为离心水泵较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.hbhlbcj.com）还是从事混流泵，HW混流泵，混流泵厂家的厂家，欢迎来电咨询。