

济南液下泵 高温液下泵 宏伟泵业

产品名称	济南液下泵 高温液下泵 宏伟泵业
公司名称	淄博宏伟泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市博山区岳庄
联系电话	13355290855 13355290855

产品详情

SP液下渣浆泵为立式离心渣浆泵，浸入液下，用于输送磨蚀性、粗颗粒、高浓度渣浆。不需要任何轴封和轴封水，在吸入量不足的工况下也能正常工作。

SP型泵过流部件由耐磨金属制成。SPR型泵浸入液下的零部件均带橡胶外衬，适用于输送无棱角的磨蚀性渣浆。根据渣浆池液面的高低，可选择不同长度的泵传动轴或吸入管。采用多种速度和多种变型方式，使得泵在良好工况下运行，使用寿命长，运行效益高，能满足多类恶劣的输送条件。

主要适用于输送腐蚀性、粗颗粒、高浓度渣浆。广泛地应用于冶金、矿山、煤炭、电力、建材、环保等部门。

淄博宏伟泵业有限公司是一家专业生产液下泵，液下渣浆泵，潜水渣浆泵，泥浆泵，耐磨泵，自吸泵，抽砂泵，砂浆泵等泵类产品的制造公司。公司产品分为20多个系列，1000多个规格供用户选用。产品素以优良享誉国内市场，欢迎各界人士及新老客户来本公司考察指导，或来电、来函洽谈业务。

液下长轴泵，属于离心泵的一种，在离心泵的角度来看，就是在液下泵的性能上改进而来，使其性能大大高于液下泵，多级液下泵，运行时的平稳性更强。为适应国内市场需求研制的先进成熟的液下长轴泵。

该泵可以用来输送 55 以下的清水、雨水、氧化铁皮水、污水、具有腐蚀性的工业废水、海水等液体；经过特殊设计后可输送90 的液体。广泛用于自来水公司、污水处理厂、电厂、钢铁厂、矿山等工矿企业，以及市政给排水、农田灌溉、防洪排涝等工程。

长轴泵主要是用来输送清水和含一定固体颗粒（如铁屑、砂粒、煤粉等）的污水、具腐蚀性工业废水、海水；输送液体温度不超过80 。广泛用于原生水处理厂，污水处理厂，冶金钢铁行业（特别是该行业

漩流池输送氧化铁皮水)、电厂、矿山、市政工程及农田水利工程。

如何正确维护长轴泵：

1、可根据运行的技术状态监测数据确定检修项目，也可按周期进行预防性检查，对有问题的零部件进行维修或更换。

2、解体更换主要零部件时，应达到大维修质量标准。

大维修项目、内容、质量，高温液下泵，应符合下列规定：

1) 去除积垢、铁锈，非加工面可涂耐水防锈涂料；

2) 冷却水孔、压力表孔、排气孔应通畅；

3) 壳壁或导叶蚀损厚度超过原壁厚1/3时，应修补或更换；

4) 外形与配合公差符合图纸技术要求

5) 叶轮修复后或换用新叶轮时应做静平衡试验，叶轮大直径上的静平衡允许偏差，符合现行

6) 去除静不平衡重量时，应磨削均匀、保持平滑，大磨削厚度不大于原盖板厚度的1/3；

7) 闭式叶轮与轴配合公差符合现行国家标准《公差与配合》中的H8/h7配合要求；

8) 半开式叶轮与锥形套的锥度应相符，接触面积不小于配合面积的60%；

9) 闭式叶轮密封环与叶轮配合的运转间隙，单级双吸离心水泵应符合规定；长轴深井泵和井用潜水泵应符合规定。当磨损超过表中规定间隙50%以上时，应更换新密封环。

淄博宏伟泵业有限公司是一家专业生产液下泵，液下渣浆泵，立式渣浆泵，潜水渣浆泵，DYWS型液下泵，YZ型液下泵，YW型液下泵，YH/YHL型液下泵，NL型液下泵，济南液下泵，不锈钢液下泵，耐酸液下泵，酸腐蚀液下泵的公司，质量上乘，批发价销售，欢迎广大用户来电垂询。

液下泵的安装要求

1、液下泵必须垂直安装在液料池或水槽上面的固定支架上。

2、液下泵的吸入口距离池底部应大于200。

3、液下泵的出口管路必须另设支架，不允许将其重量直接落在泵体上。

济南液下泵-高温液下泵-宏伟泵业(优质商家)由淄博宏伟泵业有限公司提供。淄博宏伟泵业有限公司(www.shzkb.net)实力雄厚，信誉可靠，在山东淄博的污水泵、杂质泵等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领宏伟泵业和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司(www.bsshuibeng.com)还是从事液下渣浆泵，立式液下渣浆泵，液下渣浆泵厂家的厂家，欢迎来电咨询。