

铝合金蝶阀 合金钢 对夹

产品名称	铝合金蝶阀 合金钢 对夹
公司名称	洛阳宏润管道装备有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:合金钢 连接形式:对夹 结构形式:对夹式
公司地址	洛阳市瀍河区九都东路与启明南路交叉口西北角 A-6幢139号
联系电话	18937931938 13849948886

产品详情

材质	合金钢	连接形式	对夹
结构形式	对夹式	适用介质	水
压力环境	高压	工作温度	-30 --100
标准	国标	流动方向	双向
驱动方式	手动	零部件及配件	执行器
用途	排空	类型(通道位置)	先导式

对夹式铝合金蝶阀

产品型号:d71xn、d671xn、d971xn、d371xn
公称通径:dn50-dn600
公称压力:pn10-pn16
传动方式：手动、气动、电动、蜗轮传动
连接方式：对夹式
结构形式：无销尼龙对夹式
阀体：铝合金
蝶板：球墨铸铁外覆尼龙（无销）、不锈钢外覆尼龙（无销）
阀杆：2cr13、不锈钢

密封：耐磨尼龙

使用介质：淡水、海水、油品、酸碱盐、气体、液体、粉体

p铝合金蝶阀具有良好的密封性能:研发的"s"型阀板，可以确保其与橡胶衬垫之间实现均匀而紧密的接触，从而具备了优良的密封性能，大大减小开关力矩，有助于延长橡胶密封圈的使用寿命。

阀座具有以下性能: 更宽的阀板与阀座接触面，使之具备良好的密封性能。 自身加强型双背筋，可极大减少阀门操作过程中故障发生的频率，有效保证其操作稳定。 安装在阀杆的顶部和底部的阀杆密封轴承，可获得稳定的密封功能。 无密封圈式法兰密封联接，可以方便进行阀门安装。

铝合金蝶阀

1.阀门材质1、阀体材质：铝合金2、阀板材质：尼龙11板、不锈钢3、阀座：nbr、epdm2.使用环境1、公称通径：dn50-300 (mm) 2、公称压力：1.0-1.6mpa3、适用温度：-30 --100 4、驱动形式：手动、电动、气动3.产品特性1、采用先进的无销连接技术,结构坚固紧凑,蝶板具有(上下、左右)自动对中功能。2、阀体与阀颈铝合金一体化具有超强的防止结露作用。重量超轻,特殊材料与先进压铸工艺制成的铝压铸蝶阀,有效地防止结露、结灰、电腐蚀。3、阀座法兰密封面采用大宽边、大圆孤的密封,使阀门适应套合式和焊接式法兰连接要求,适用任何标准法兰连接要求,使安装密封更简单易行.防结露蝶阀原理：由于采用了高性能顶盘材料,能有效地防止阀体部分的温差,隔离了管道内介质的传递,达到了执行器和连接法兰表面无结露。高性能的材料有很多出色的优点:如低吸水性、抗腐蚀性、绝热隔冷性能等,是普通材质蝶阀的4倍。4.多功能性适用于暖通、中央空调上下水成套设备,广泛应用于：水、气、油、化工、冶炼、能源、造船、电力、石油、水处理、建筑等各行业。