

外墙匀质板 合肥匀质板 安徽新起点装饰工程

产品名称	外墙匀质板 合肥匀质板 安徽新起点装饰工程
公司名称	安徽新起点装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区南二环与宏村路交口绿地中心C座709
联系电话	13866681888 13866681888

产品详情

匀质防火保温板因为具有尺寸稳定性好、抗压强度高、防水性能强、不易破损等优点，使其在运输和施工及使用等方面比较方便。减少了在运输和施工时对材料的损坏，提高了材料的使用率，降低了材料不必要的浪费，体现了环保节能的意识。因其防水性能好，外墙匀质板，所以在施工场地，扩大了材料存放面积，不必担心会受潮而降低性能。而且在地下室等潮湿的地方也能够方便施工，不用额外的增加其他工序的。

匀制板产品特性

防火性能——保护生命财产安全

遇火时不收缩、不熔滴、不燃烧、不冒烟、不被火焰穿透，彻底改变了传统EPS板防火性能，匀质板厂家，完全不同于通过加入大量阻燃剂而提高的阻燃性。

匀质防火保温板的A1级防火性能继承了无机材料的防火性能。

保温性能——保护心灵的温度让寒冷只在墙外

保温是外墙保温材料最1主要的功能，合肥匀质板，用传统的EPS板加工而成的匀质防火保温板，导热系数在0.05[W/(m.K)]以内。而且长期使用不会影响保温隔热效果。

在未来的发展当中，会更加有前景

匀质板在使用以后，还具有防火隔热等等特点，所以在使用的时候才能够受到了广大用户的喜爱，在进行加工的时候，这种材料是使用国内最为先进的生产技术加工而成的，具有使用寿命长隔音效果好等等特点，所以在未来的发展当中，外墙保温匀质板，会更加有前景。匀质板轻匀质改性防火保温板本身没有毒性，不会散发出对人体有害的气体，是新型的环保保温板，受到了很多工业生产厂家的重视。

外墙匀质板-合肥匀质板-安徽新起点装饰工程由安徽新起点装饰工程有限公司提供。外墙匀质板-合肥匀质板-安徽新起点装饰工程是安徽新起点装饰工程有限公司（www.ahxqdzs.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。