

矿用缓冲滑条批发 矿用缓冲滑条 镇江金泓输送装备配件

产品名称	矿用缓冲滑条批发 矿用缓冲滑条 镇江金泓输送装备配件
公司名称	镇江金泓输送装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	镇江市京口区京口工业园左湖村左湖大楼
联系电话	13160208108

产品详情

阻燃缓冲条橡胶的品质

缓冲条品质的核心是橡胶的品质，主要依靠缓冲条自身的橡胶弹性抵消所收到冲击力。

阻燃缓冲条粘接强度（热硫化）

缓冲条从表面根本看不出来粘接强度，这也是使用用户最为头痛的事情，矿用缓冲滑条厂家，因为只有在使用过程中才能发现这个问题，而国际上专业术语为剥离系数，矿用缓冲滑条报价，对其粘接强度测试必须拥有专业机器经行实验检验。

- 1.缓冲条是用于输送机的进料口处，替代传统的缓冲托辊，高能吸收和低摩擦地缓解进料端落料的冲击力，缓冲条和输送带的面接触有效防止了对输送带的损伤。
- 2.缓冲条表面材料摩擦系数小、耐磨性好、橡胶弹性高吸收冲击能量强、独特钢结构设计。缓冲条接触面的两端成弧形，有效地保证了输送带的平滑运行，独特的配方和施工工艺确保了缓冲条表层和橡胶的粘接强度，牢固可靠，永不分离。
- 3.缓冲条的使用，输送带在落料口受力均匀，大大降低了日常的修补和维护费用。
- 4.输送带在装载时的均匀受力大大降低了其所需的维护及修补，将停工时间缩至最短，从而有效提高生产效率。

.缓冲条配合清扫器、防溢裙边，提高清扫器使用寿命及清扫效果，提高防尘环保效果，有效消除因输送带非均匀受力而导致物料飞溅及散漏。

缓冲床的构造及设计在缓冲过程中的重要作用

缓冲床根据使用工况条件，可分为阻燃和非阻燃缓冲床，有阻燃抗静电性能，就叫阻燃井下矿用缓冲床。如果带速大于2m/s，运费物料过重，矿用缓冲滑条，又有中型和重型缓冲床。

缓冲床设计之初首要用来替代缓冲托辊，保护输送带意图。它首要是由缓冲条组成，缓冲床设计的意图在于保护输送带，矿用缓冲滑条批发，起到物料缓冲的效果，它首要通过缓冲条、构造及设计起到三重缓冲意图。

而缓冲条首要应用优秀的高弹性特种橡胶层充沛有效吸收了物料下落时的冲击力，大大降低了物料下落时对输送带的冲击，真正的改善了落料点的受力状况。并选用特殊的UHMW高分子聚乙烯表面，使输送带与缓冲条之间的摩擦系数降到最低，且耐磨性好。

缓冲床适应范围：

- 1、带宽：500-2400mm
- 2、带速： 4.5m/s
- 3、能力： 6000t/h
- 4、物料落差： < 3m

注:

- 1、用户在订货时应注明：带宽B、缓冲条长度L、槽型角、带面高度H、中间架孔距A、中间架孔径d、地脚孔距M。
- 2、可根据客户要求，承接各类非标缓冲床的设计和制造。
- 3、缓冲床由缓冲条组成，而缓冲条首要应用优秀的高弹性特种橡胶层充沛有效吸收了物料下落时的冲击力，大大降低了物料下落时对输送带的冲击。

矿用缓冲滑条批发-矿用缓冲滑条-镇江金泓输送装备配件由镇江金泓输送装备有限公司提供。矿用缓冲滑条批发-矿用缓冲滑条-镇江金泓输送装备配件是镇江金泓输送装备有限公司（www.zjjhsszb.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。