

KDQ2800盲孔砖压制成型自动液压机

产品名称	KDQ2800盲孔砖压制成型自动液压机
公司名称	马鞍山科达机电有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:砖头机械 成型周期:KDQ2800 (秒) 传动方式:暂无
公司地址	中国 安徽 马鞍山市 马鞍山市
联系电话	86-0555-2373988 13805553583

产品详情

类型	砖头机械	成型周期	KDQ2800 (秒)
传动方式	暂无	激振频率	暂无 (次/分)
最大压力	28000 (KN)	整机重量	60 (t)
振动频率	暂无 (hz)	工作气压	暂无 (Mpa)
外形尺寸	937x149x366 (cm)	装机容量	暂无 (kw)
成型压力	2800 (吨)	主振形式	暂无
总功率	180 (w)	品牌	KEDA
型号	KDQ2800	别名	多孔砖压制成型自动液压机
用途	压制多孔砖		

kdq2800盲孔砖压制成型自动液压机是一种利用工业废渣非粘土资源生产墙体砖的关键装备。针对墙体砖厂开发的一种主要用于盲孔砖成型的设备，可压制各种规格的盲空砖，双向压制，适用于不同原材料体系及不同工业配方，生产不同类型的盲孔砖产品。具有以下特点：

- 采用预应力梁柱机架，刚性好、疲劳寿命长。
- 液压系统先进可靠。大量采用比例伺服控制；阀和管路少，系统简单可靠。
- 电控系统采用plc控制，应用压力、时间、行程等综合控制技术对压制过程实时动态检测，参数调整和排除故障极为方便。
- 工艺适应性强，可实现多次加压与排气控制，坯体的成型好，可满足各种盲孔砖的生产，工艺适应广泛。
- 双向加压压机具有砖坯密实度均匀，模具损耗小，能耗低。

技术参数：

公称压力 (kn) 28000

最大填料深度 (mm) 200

压制频率 (次/分) 3.5

主电机功率 (kw) 180

成品规格 (mm) 盲孔砖 (240x115x90)

每次压砖数量 (块) 42

模具排数 3

外形尺寸 (mm) 9370x1490x3660