

河南可曲挠橡胶接头

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 河南可曲挠橡胶接头 |
| 公司名称 | 巩义市史利珂供水材料有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:史利珂 型号:JGD 产地:巩义 |
| 公司地址 | 河南省郑州市巩义市西村镇西村村东寨门路16号 |
| 联系电话 | 0371-85612612 15638808535 |

产品详情

产品名称：可曲挠橡胶接头 别名：橡胶软接头，橡胶减震振器，柔性橡胶接头，橡胶膨胀节

巩义市史利珂供水材料有限公司橡胶接头厂专业生产橡胶接头。产品名称:可曲挠橡胶接头

可曲挠橡胶接头，简称橡胶接头，橡胶软接头是由织物增强的橡胶件与平形活接头、套金属法兰或螺纹管法兰组成，用于管道隔振降噪、补偿位移的接头。它是一种高弹性、高气密性、耐介质性和耐气候性的管道接头。

可曲挠橡胶接头又称作避震喉、软接头、橡胶软连接、管道减震器等。解决各种管道的经口偏移，轴向伸缩及不同心度，一般常用于民用建筑给排水工程，消防管网泵房机组管道承接，污水处理管道连接，高压气液化工介质运输，石油，船舶等。是当今世界管道配件最为常用的一种橡胶接头。具有降低管道噪音、密封性好、重量轻、安装维修方便、使用寿命长等优点。

制作工艺采用vulcanization技术使塑性橡胶线性分子结构转变为三维网状体形结构内层胶质、中层采用SNT系列尼龙66超高强工业丝帘子布增强、外胶层复合的橡胶弯球体采用注压法硫化,于铸铁、锻打的金属法兰组成。

按外形分为

同心等径、同心异径、偏心异径。

按结构分为

单球体、双球体、弯头球体。

按连接形式

法兰连接、螺纹连接、螺纹管法兰连接。

按工作压力分

0.25MPa、0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa、6.4MPa七个等级。

性能特点

- 1、体积小、重量轻、弹性好、安装维修方便。
- 2、安装时可产生横向、轴向、角向位移，不受管道不通心，法兰不平行的限制。
- 3、工作时可降低结构传递噪音，吸振能力强。

使用范围

由于可曲挠橡胶接头具有良好的综合性能，所以它广泛用于化工、建筑、给水、排水、石油、轻重工业、冷冻、卫生、水暖、消防、电力等基础工程。

使用说明

高层给水使用橡胶接头时，管道必须有固定支撑或固定托架，否则产品应安装防拉脱装置。固定支撑或托架的力必须大于轴向力，否则也应安装防拉脱装置。使用介质耐油橡胶接头，耐高温橡胶接头，耐酸碱橡胶接头，耐磨橡胶接头，耐海水橡胶接头，耐腐蚀橡胶接头。

安装方法

- 1、可曲挠橡胶接头管道施工安装时，必须让其处于自然状态，不要人为的在安装时使产品产生人为变形。这样可以避免导致产品的早期损坏和使用效果的减弱。可曲挠橡胶接头在安装时严禁超位移极限。
- 2、如果您将该产品设计安装于水泵的出口近端或管道的转角部位是，以及高压、高层建筑悬空使用该产品时，管道必须有固定支撑或固定托架，固定支撑和固定托架的受力必须大于轴向力，否则产品应安装防拉脱限位装置。
- 3、法兰橡胶接头在安装时，须使球体两端增强圈（突出部分内刚绳）全部卡入法兰槽内，防止管道承压时球体与法兰拉脱。上螺栓时，先将对称的螺栓（六条或四条）拧紧，保证球体于法兰的全部到位。
- 4、橡胶接头与管道法兰连接时，螺栓丝杆应伸向管道法兰一端，以防止螺纹将受压膨胀时橡胶接头的拱起部分挤伤或扎伤，每一端的螺栓必须对称地加压拧紧，使所有螺栓松紧一致，使用条件恶劣的场所，除增加平垫外，还应增加弹簧垫圈，以防螺母松动。
- 5、当橡胶接头在水（油）泵出口近距离或开停频繁条件下使用时，为减少橡胶接头长度的拉伸和压缩过大而给泵和管道带来的影响，应在法兰两端增加限位装置。

6、安装使用大口径可曲挠橡胶接头时，为便于安装和降低劳动强度，应在法兰一端制作一节适量长度的短管，待橡胶接头与短管和另一端管道连接好以后，再把短管与对口端长管焊接。

7、为便于因短管焊接变形而造成的径向偏差，应在焊接前用圆钢或其他相应强度的金属物把两端管道法兰临时焊接，使橡胶接头与法兰连接处形成刚性体，待短管焊接完成后，再把焊接物去掉，以使橡胶接头在安装完毕后处于自然状态。

8、

在实施金属连接物与法兰临时焊接实，切记用掩盖物将焊接处橡胶接头盖住，以免焊接时烧坏球体。

安装说明

1、高层给水使用本产品，管道必须有固定托架，否则产品应安装防拉托装置。固定支撑或托架的力必须大于轴向力，否则也应安装防拉托装置。2、你可以根据自己的管道选择使用工作压力为：0.25Mpa、1.0Mpa、1.6Mpa、2.5Mpa、4.0Mpa可曲挠橡胶接头，连接尺寸参照《法兰尺寸表》。

工程标准

《可曲挠橡胶接头》CJ/T 208-2005 化工部HG/T2289-2000

设计选用要点：1)采用其它标准或非标准法兰需另订协议，指明标准或提供图纸及有关数据,厂家可订制生产。

产。

2)法兰螺栓数、螺栓孔直径、螺栓孔中心圆直径按GB9119。

3)用户在订橡胶接头时须说明工作压力、适用介质、温度、连接方式等相关要素，以及工作

环境的状态：有无强光、热源、臭氧、火花、及常会碰到利器等。

史利珂生产的橡胶接头标准叫作可曲挠橡胶接头，也叫橡胶软接头可满足不同客户的需求，如：耐高温橡胶接头，耐高压橡胶接头，耐酸碱橡胶接头，耐油酸橡胶接头。橡胶接头广泛用于给水排水、污水处理厂、电力冶金、城建、石油化工、环保等大中型企业，严格按照化工行业标准HG/T2289-1992《可曲挠橡胶接头》设计生产制作，特殊规格型号可按用户需要和要求订做。