

带线槽钢塑结合网络地板，钦州波顶供应

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 带线槽钢塑结合网络地板，钦州波顶供应 |
| 公司名称 | 上海波顶地板有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 产地:山东 品牌:波顶 |
| 公司地址 | 中国广西南宁市良庆区 大沙田金象大道北二里11号 |
| 联系电话 | 86 0771 4119776 15977462153 |

产品详情

| | | | |
|------|-----------------------------|------|-------------------------|
| 产地 | 山东 | 品牌 | 波顶 |
| 规格 | 600 × 600 × 30/35/40 (mm) | 材质 | 全钢 |
| 耐磨性 | 高耐磨 | 表面电阻 | 1 × 10 ⁸ () |
| 风格 | 其他 | 等级 | 一等 |
| 活动类型 | 热销 | 适用范围 | 其他 |
| 地板厚度 | 30/35/40mm | | |

产品规格：165 × 165 × 2mm 技术特点：采用2mm厚钢板，表面烤漆处理。盖板强度高，上面有两个小孔，维修时取出盖板比较方便。

带线槽钢塑结合网络地板充分考虑了人间工学的原理，迎合了信息时代的办公环境。是本公司开发的一种新型地面材料，是为了方便现代化办公楼面的任意走线、动态扩充线路而设计的一种地面材料，解决了传统布线的许多难题。该产品设计精巧，组装灵活，铺装效果极佳。特别适用于现代智能楼宇的大开间办公楼层。一、主要特点：1、材料绿色环保，100%可回收利用，属节能产品。2、自重轻，相比传统钢质oa网络地板，在自重上有无可比拟的优点，线槽盖板与网络地板主板采用卡扣型组合，不须用罗丝紧固，安装、维护方便，走动时绝对无响声。3、安装简便，在原地面上做简单的找平处理即可安装，适应于各种新楼建设和旧楼改造。4、安装中穿线量高，可任意设置出线口。5、产品自重小，高度低，有效解决了传统办公空间压抑问题。6、性能稳定，寿命长，承载能力高，超级阻燃，受潮不变形。7、维护成本低，可配套使用各种弹起式地插座，不需定制。可重复使用，快速安装布局。二、地板结构及机械性能：1、规格：主板 335 × 335 × 50mm 通路盖板 335 × 165 × 2mm 连接盖板 165 × 165 × 2mm2、走线尺寸：165mm

3、防火性能：盖板a级，主板fv-0级

- 4、产品重量：小于13公斤/平方米
- 5、均布载荷：大于12500n/平方米
- 6、集中载荷：2000n
- 7、极限集中载荷：4000n

三、带线槽钢塑结合网络地板的先进性：

- 1、施工方便：本产品无需专业安装人员，一般装饰公司施工员,可自行安装很方便。
- 2、运用面广：普通水泥找平地面，瓷砖地面，毛坯地面经简单处理，不平整度小于千分之五的地面，均可安装使用。
- 3、防静电性能好：镀锌板盖板，导电性能良好，与防静电地毯结合使用，性能最佳。
- 4、自重比较轻：小于13公斤/平方米，对现代化5a级写字楼，每层使用网络地板，地板的自重对大楼的负重压力，是一个不得不考虑的问题。
- 5、提升楼宇的档次：带线槽网络地板是我公司新开发的适应现代楼宇智能化设计的新产品，提高了办公效率，布线效率，大大降底了物业管理成本，提高了5a级办公楼宇的档次。

【返回】