

# 河南刚柔性防水套管

产品名称	河南刚柔性防水套管
公司名称	巩义市史利珂供水材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:史利珂 型号:02s404 产地:巩义
公司地址	河南省郑州市巩义市西村镇西村村东寨门路16号
联系电话	0371-85612612 15638808535

## 产品详情

产品名称：防水套管。别名关键词：柔性防水套管，防水套管，刚性防水套管，钢性防水套管，河南郑州，刚套管

产品名称名称：02S404??????产品介绍：??????

是适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物的五金管件，一般生产企业是根据建筑科学研究院研制设计的S312/02S404标准图集制造的。柔性防水套管穿墙处之墙壁，如遇非混凝土时应改用混凝土墙壁，而且必须将套管一次凝固于墙内；柔性防水套管施广泛用于建筑、化工、钢铁、自来水、污水处理等单位。一般在做水池的时候要用到防水套管，它是管道通向水池的通道。但是普通的套管很难密封，从而从套管与管道之间会有漏水、套管与墙壁之间也易漏水。只用防水套管的话解决了套管与墙壁之间的漏水，还不能解决套管与管道之间的密封，柔性防水套管正好可以解决两种问题。产品分类：根据与标准图集可以分为：国标和非标。国标型防水套管是指完全按照建设部相关的02S404或S312标准图集选材和生产，对法兰厚度、翼环厚度、管径与厚度都有严格的要求。非标则是在外形和大概结构符合标准图集的情况下，选材时对法兰厚度、翼环厚度、管径与厚度认为放宽要求，严格来说，这些是不合格的产品，当然，一定程度内的放宽标准不至于影响使用，但过分的放宽标准则回影响到使用性能。

根据图集可以分为：S312柔性防水套管和02S404柔性防水套管。二者在外形尺寸、结构形式上都有不同。

02S404柔性防水套管材料表

??	??	??	??	??
1	????	1	Q235-A	???
2	???I?	2	??	
	???II?			
3	????			
4	??	N	4.8	GB897-884
5	??	4	GB/T41-200	

说明： 1.柔性填料材料：沥清、麻丝、聚苯乙烯板、聚氯乙烯泡沫塑料板。  
2.密封膏：聚硫密封膏，聚胺脂密封膏 3.套管穿墙处如遇非混凝土墙壁时，应局部改用混凝土墙壁，其浇注范围应比翼环直径（D5）大200，而且必须将套管一次浇固于墙内。 4.穿管处混凝土墙厚应小于300，否则应使墙壁一边加厚或两边加厚，加厚部分的直径至少为D5+200。  
5.套管的重量以L=300计算如墙厚大于300时，应另行计算。

本公司专业生产防水套管,以下为详情内容:

防水套管系列主要有:

钢制柔性防水套管

不锈钢柔性防水套管

不锈钢刚性防水套管

02S404柔性防水套管

02S404刚性防水套管

04FS02刚性密闭套管

刚性防水套管（A型）

刚性防水套管（B型）

钢性防水套管（C型）

04FS02柔性密闭套管

加长型柔性防水套管

不锈钢防水套管

人防地下室专用密闭套管

加长加翼环柔性防水套管