

成都PP棉滤芯，四川40寸30寸20寸10寸熔喷滤芯厂家批发

产品名称	成都PP棉滤芯，四川40寸30寸20寸10寸熔喷滤芯 厂家批发
公司名称	成都名膜水处理设备有限公司
价格	6.00/1
规格参数	适用对象:水 材质:聚丙烯纤维 过滤精度:1 μm 5 μm
公司地址	中国四川成都金牛区天回镇街道蓉都大道天回路 1009号
联系电话	13608070299

产品详情

成都PP棉滤芯简介：PP熔喷过滤芯由聚丙烯超细纤维热熔缠结而成，并随机形成三维微孔结构，微孔孔径沿滤液流向呈梯度分布，集表面、深层、粗精过滤为一体，可截留不同粒径的杂质。其通量是同等精度蜂房滤芯的1.5倍以上，过滤精度可从1—10um，长度为10-50"可配置不同型号的端盖，满足各种工程安装的需要。

经常更换成都熔喷滤芯的好处：

- 1.每个排风机的过滤箱应每六个月打开一次，检查高效过滤器的中间效果和框架是否损坏，介质和盒子的效果是否清洁和清洗。劳工标准有严格的标准。
- 2.过程中的各种设备将根据损坏情况进行更换，最长使用寿命不超过2年
- 3.更换高效过滤器时，请注意根据高效粉末饱和度进行更换。更换要求必须严格遵守生产车间的规格，高效过滤器的最长使用寿命不得超过5年。
- 4.用于更换的中间效果和主效空气过滤器的储存方法也很精致。它应该用塑料袋包装并密封。必须将其放在特殊的干燥点。不应与其他物品堆放或混合，以免变形等问题。初级过滤器，中效过滤器和各单元进风口高效过滤器模型的参数均以登记表为准。

成都熔喷滤芯特点：熔喷滤芯有以下特点：一、以聚丙烯为原料，用熔喷工艺生产的连续聚丙烯长纤维绕制而成。二、过滤精度高，流量大，结构均匀，纳污量大，使用寿命长。三、有良好的化学相容性，无任何添加物，纤维不易脱落。第四、应用广泛。在整个滤芯深层实现真正对颗粒物按密度分级捕捉的效果，使滤芯的效力得到最完全的发挥;更高的污物截留能力意味长使用寿命及低更换频率以至费用的节省;在滤芯的表面密度较低，而从表面向滤芯中心位置，密度逐渐增加;没有会减少滤芯流速及增加更换频率的表面盲点。高温粘结纤维;不含有保湿剂，抗静电剂以及粘结剂等;广泛的化学药剂承受能力;焚烧成

灰后易于处理;符合fda食品饮料业的要求;不会产生溶出物及释出物。

相关参数参考：滤芯长度：10英寸（254mm）、20英寸（508mm）、30英寸（762mm）、40英寸（1016mm） 滤芯直径：内径28-30mm、外径60-115mm 过滤精度：1um、5um、10um、25um、50um、75um、100um、150um、200um

压力损失小，压力损失小，过滤效率稳定 PP

熔喷滤芯内部细密的纤维层和外部粗鬆的纤维层组成双层纤维结构，有效地减少了

熔喷滤芯内部细密的纤维层和外部粗鬆的纤维层组成双层纤维结构

滤芯内部细密的纤维层和外部粗鬆的纤维层组成双层纤维结构，压力损失，保持了稳定的过滤效率。

压力损失，保持了稳定的过滤效率。使用寿命长，使用寿命长，过滤成本低 PP

熔喷滤芯微孔孔径沿直径方向呈梯度分佈（既能从裡向外逐渐变小，也能从外向裡

熔喷滤芯微孔孔径沿直径方向呈梯度分佈既能从裡向外逐渐变小，

滤芯微孔孔径沿直径方向呈梯度分佈（逐渐变小，完全根据不同介质的过滤需要而定）在过滤过程中，

，在过滤过程中逐渐变小，完全根据不同介质的过滤需要而定）在过滤过程中，大孔径部

分能以足够的，空间容纳大颗粒，确保滤芯不至于迅速堵塞，状刚性；

空间容纳大颗粒，确保滤芯不至于迅速堵塞，同时提供了良好的形状刚性；小孔径部分可

阻挡细小颗粒，确保了过滤精度，堵塞快、寿命短的弊病，

阻挡细小颗粒，确保了过滤精度，从而避免了精度高的滤芯堵塞快、寿命短的弊病，而且

还降低了过滤阻力，减少了能耗，使用寿命。