

# 陶氏一级代理商—美国陶氏

产品名称	陶氏一级代理商—美国陶氏
公司名称	上海亿恒塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:陶氏一级代理商 型号:齐全 产地:美国陶氏代理商
公司地址	上海市嘉定区沪宜公路5358号3层J792室
联系电话	18100095490

## 产品详情

陶氏一级代理商—美国陶氏上海代理商上海亿恒塑胶有限公司！-上海亿恒塑胶有限公司为陶氏一级代理商，本公司代理的型号齐全，如有需要欢迎您致电上海亿恒塑胶刘经理订购及咨询，本公司可提供物性表（TDS），出厂报告（COA），环保资料（ROHS），检测报告（SGS），黄卡（UL）等报告，欢迎您来电咨询，（电话微信同号）！（本公司销售产品均为原厂原包，请放心采购）

（以下地址，均可送货上门）

江苏南京昆山无锡徐州常州苏州太仓南通连云港淮安盐城扬州镇江泰州宿迁市

安徽合肥芜湖蚌埠淮南 巢湖马鞍山淮北铜陵安庆黄山滁州阜阳宿六安亳州池州宣城市；界首市明光  
天长桐城宁国市福州市 厦门市 泉州市石家庄市保定市唐山市邯郸市邢台市沧州市

山东济南青岛淄博枣庄东营烟台潍坊济宁泰安威海日照莱芜临沂德州聊城滨州菏泽

浙江杭州南京宁波余姚嘉兴湖州金华衢州温州舟山台州丽水武汉 荆州

天津市 上海市 重庆市 河北省 山西省 辽宁省 吉林省 黑龙江省 江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省  
山东省 河南省 湖北省 湖南省 四川省 贵州省 云南省 陕西省 甘肃省

供应POE.8407主要性能：优异的流动特性，加入了滑石粉。重要参数：熔体流动速率:30g/10min密度:0.870g/cm<sup>3</sup>拉伸强度:3.30MPa硬度:72；

供应POE.8411重要参数：熔体流动速率:18g/10min密度:0.880g/cm<sup>3</sup>拉伸模量:3.30MPa弯曲模量:19.5MPa硬度:81；

供应POE.8440主要性能：热塑性弹性体，共混。重要参数：熔体流动速率:1.6g/10min密度:0.897g/cm<sup>3</sup>拉伸模量:6.30MPa弯曲模量:54.2MPa硬度:86；

供应POE.8450主要性能：优异的流动性。重要参数：熔体流动速率:3.0g/10min密度:0.902g/cm<sup>3</sup>拉伸模量:7.30MPa弯曲模量:76.3MPa硬度:90；

供应POE.8480主要性能：良好的透明度，韧性和柔软性。重要参数：熔体流动速率:1.0g/10min密度:0.902g/cm<sup>3</sup>拉伸模量:8.00MPa弯曲模量:83.1MPa硬度:89；

供应POE.7467主要性能：优异的抗冲击性能，极低密度，加入了滑石粉。重要参数：熔体流动速率:1.2g/10min密度:0.862g/cm<sup>3</sup>拉伸模量:1.40MPa弯曲模量:4.10MPa硬度:52；

供应POE.8003主要性能：优异的流动性，FDA认证。重要参数：熔体流动速率:1g/10min密度:0.885g/cm<sup>3</sup>拉伸强度:18.2MPa弯曲模量:33.7MPa硬度:84；

供应POE.8100主要性能：优异的流动特性，具有优异的热老化性能、压缩形变和耐候性能。重要参数：熔体流动速率:1.0g/10min密度:0.870g/cm<sup>3</sup>拉伸模量:2.90MPa弯曲模量:14.3MPa硬度:73；