

云南昆明防潮密闭门，金属防潮密闭门厂家，亚图厂家设计安装

产品名称	云南昆明防潮密闭门，金属防潮密闭门厂家，亚图厂家设计安装
公司名称	广东亚图科技股份有限公司
价格	3800.00/平方
规格参数	品牌:亚图 型号:FCM 产地:深圳
公司地址	东莞市东坑镇彭屋秤砣岭43号
联系电话	0755-26433389 13825292922

产品详情

深圳市亚图智能安防系统创新科技有限责任公司企业生产加工防潮封闭式门窗。监狱门窗，枪柜，隔音门，消防安全抗爆门，泄爆门窗。生产加工安装。公司资质完备。

深圳市亚图智能安防系统创新科技有限责任公司企业制作销售市场国家标准封闭式抗爆门标准规范及特点

(1) 按照GJB2805A—2002标准进行生产加工。

(2) 防盗级别二级，抗损坏能力超出60min。

(3) 生产加工全部全过程采用出色的一次性压模、电弧焊接电焊焊接成型，电焊焊接小，电弧焊接电焊焊接抗拉强度高；消费者若有与众不同规定：我公司可进行新加工工艺，即：全部PCBpcb线路板压模成型后钣金件钣金折弯，可保证门边框表层无电弧焊接电焊焊接，整体门边框无焊缝，外观别具一格、抗拉强度高，封闭式特点佳，采用联动闭锁机器设备，联动机器设备能一次性开展姿态扣紧与开启，操作过程既方便快捷又方便快捷；

(4) 整体为钢质结构，并有充裕的抗拉强度，不锈钢厚度：门边框采用碳钢板，门边框不锈钢厚度可一般保证4mm-8mm厚，可根据规定定制。门外框采用角钢100*100*8mm厚薄；

(5) 每扇门铰链数量为三个，非常制做抗爆门铰链铰页。

(6) 钢制抗爆门，四周安装密封橡胶条，安装后不透、不漏水汽、封闭式特点好。

(7) 所有钢质密闭门都经历防锈处理解决处理，油漆均喷2遍防腐油漆，漆料喷2遍漆。

(8) 外观平正、光滑、漆面色调光亮均匀，无法皱、气痕、漏底。

金属复合材料封闭式防潮门标准规范

密闭门应符合下列要求:

a) 应是钢质结构，有充裕的抗拉强度，门的主体不锈钢厚度不宜小于4mm。 b) 门的开启扣紧密闭性机器设备应固定不变牢固，且仅有在门内侧操作过程，在一般常用工具的作用下，该机器设备不能变形、松动、移动。

c) 每扇门铰链数量应不少于2个。

五金锁具安装要求：

1) 固定不变牢固可靠，在门被锁闭后，门的整体抗损坏能力不小于40分钟，

2) 应能控制密闭门上行车边门的电源总开关；

3) 运用地脚螺丝固定不变时，地脚螺丝数量不能小于4个，且从大门口不能被拆装或损坏。昆明防水密闭门，金属材料防水密闭门厂家，亚图生产厂家设计方案安装昆明防水密闭门，金属材料防水密闭门厂家，亚图生产厂家设计方案安装