

成都水处理滤芯厂家，四川PP滤芯批发

产品名称	成都水处理滤芯厂家，四川PP滤芯批发
公司名称	成都名膜水处理设备有限公司
价格	6.00/1
规格参数	工作温度:5-60 () 工作最大压差:0.4 (MPa) 过滤精度:1 μ m 5 μ m
公司地址	中国四川成都金牛区天回镇街道蓉都大道天回路1009号
联系电话	13608070299

产品详情

成都水处理滤芯，PP滤芯特点：滤芯孔径致密均匀、过滤效率高渐进式密度结构，分级截留，高纳污能力全部纯PP，自身洁净度高，对水质无污染表面纤维结构强化，不易产生脱毛现象应用领域：生活饮用水和RO膜反渗透的前置过滤等显像药液、墨水过滤、电镀液过滤工业用水过滤熔喷滤芯性能：滤芯由聚丙烯超细纤维热熔缠结制成，纤维在空间随机粘合形成三维微孔结构，外疏内密的渐变孔径，压差小，纳污量大，能有效去除流体中的悬浮物、微粒、铁锈等杂质，过滤效果好，寿命长。

成都PP滤芯注意事项：

在长期使用滤芯设备后，要注意对它的维护和保养，可以通过擦拭、清扫、润滑、调整等一般的方法进行清理，使滤芯设备能够保持良好的性能和运行状态。对滤芯设备定期进行维护，滤芯机械设备设计，使其保持清洁、整齐、润滑良好、安全等，从而使滤芯设备能够率的运行。

成都PP滤芯产品应用范围：

生活饮用水前置过滤
工业用
水溶性油漆、油料、涂料之过滤系统
食品饮料、食用油、蔬菜油液体过滤
工业用水、电镀液之过滤

电着涂装（ED），化学药液之过滤

成都PP滤芯参考参数：1、材质：PP聚丙烯 2、过滤精度：1-100um

3、尺寸：长度5"-40"， 28/65mm， 30/65mm 4、可耐压降：4.1Bar（0.41Map） 5、可耐温度：80

6、接口226、222、双开口。

怎样挑选PP滤芯：

大家都知道净水器用的第一级是PP滤芯，也叫熔喷PP，材料是聚丙烯(PP材料)，主要作用是过滤自来水中直径大于1微米的各种有害杂质，有机污染矿物质杂物等因为没有排污功能，它的使用寿命一般是3-6个月，所以要定期更换滤芯，否则就会造成二次污染问题，水质就没办法得到保证。根据使用的范围可分为10寸—40寸不等，可根据特殊要求，密度，长度和重量加以定做。先看密度，根据孔径的区别可以将PP分为1um和5um，再看重量也有100g和110g左右的，孔径肉眼无法识别，重量和触感是能用手来分辨的。滤芯的好坏直接影响到净水器品质和过滤效果，所以一般以常用的1微米和5微米，重的为上上之选。同时因为PP棉滤芯一般是在前三级使用，所以一定要定期更换，否则对RO膜的使用寿命和出水水质的TDS值都会有影响。

那PP棉滤芯是硬的好还是软的好呢？其实密度较高捏起来结实，也就说明压缩性也高，过滤精度和使用寿命都更长，而软的PP在水压大或者使用时间长了之后可能会散开，造成过滤度下降，影响RO机的正常运转，所以要质量和价格都占优势的PP才能从根本上提升整个净水器的质量。