

网架隔震垫A 兖州网架隔震垫A 网架隔震垫厂 价格走势

产品名称	网架隔震垫A 兖州网架隔震垫A 网架隔震垫厂 价格走势
公司名称	衡水桥兴工程技术有限公司
价格	58.00/个
规格参数	品牌:桥兴 型号:多种 产地:河北
公司地址	河北省衡水市桃城区红旗大街76号1幢南4号
联系电话	03182989338 18331800603

产品详情

网架隔震垫A 兖州网架隔震垫A 网架隔震垫厂 价格走势

钢结构网架隔震垫有两孔网架橡胶支座和四孔网架橡胶支座,是用于桥梁板式橡胶支座的基础上,结合钢结构的建筑节点减震特性,而开发出的一种钢结构专用橡胶支座,,建筑节点的减震,是不可忽视的重要环节,关于整体结构的安全与否,网架隔震垫的设计开发,伴随工程设计水平的逐渐提高而面临着日新月异的挑战,不断为工程提供一流的橡胶支座设计方案和优质的产品,欢迎来公司评估与指导.

二, 钢结构网架隔震垫分类

四孔钢结构网架橡胶支座的分类和板式支座的分类是一样,按不同的适用温度可分为,

- 1) 氯丁胶型,适用温度-25 ~+60
- 2) 天然胶型,适用温度-40 ~+60
- 3) 三元乙丙胶型,适用温度-45 ~+60

网架隔震垫检验规则

检验分类

板式橡胶支座检验分为进厂原材料检验、出厂检验和型式检验。

网架隔震垫进厂原材料检验

板式橡胶支座加工用原材料及外加工件进厂时，应进行的验收检验。

网架隔震垫出厂检验

网架隔震垫出厂检验为每批产品交货前应进行的检验。出厂检验应由工厂质检部门进行，确认合格后方可出厂，出厂时应附有产品质量合格证明文件，并附有支座的规格、胶种、单层橡胶和钢板厚度、钢板的平面尺寸、钢板层数、橡胶总厚度，以便使用单位验收和抽检。

橡胶支座型式检验

有下列情况之一时，应进行型式检验：

- a) 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；
- b) 正常生产后，胶料配方、工艺、材料有较大改变，可能影响产品性能时；
- c) 产品停产一年以上，恢复生产时；
- d) 重要桥梁工程或用量较大的桥梁工程用户提出要求时；
- e) 国家质量监督机构要求或颁发产品生产许可证时。

网架隔震垫检验项目及要求

支座用原材料的进厂检验应满足以下的要求，并附有每批进料材质证明。

项目	检验内容	检验周期
橡胶	物理机械性能 脆性温度、热空气老化每季一次；耐臭氧老化每年一次；其余每批胶料	
钢板	机械性能、外观	每批钢板
聚四氟乙烯板	物理机械性能、 储油槽尺寸和厚度	每批原料(不大于200kg)一次
不锈钢板	机械性能、厚度、光洁度	每批钢板
硅脂油	物理性能	每批原料(不大于50kg)一次
粘结剂	与钢板、橡胶、 四氟板粘结剥离强度	每批

橡胶支座出厂检验应满足以下的要求。

项目	检验内容	检验周期
外型尺寸	平面尺寸、厚度偏差	抽检25%

外观质量 外观缺陷 每块支座

内在质量 内部缺陷、偏差 每200块取一块

力学性能 抗压、抗剪弹性模量，

极限抗压强度，抗剪粘结性与抗剪老化交叉检验 每批产品一种