

不锈钢金属矩鞍环.填料

产品名称	不锈钢金属矩鞍环.填料
公司名称	江西省康裕环保化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江西省萍乡市湘东区下埠镇杞木村（注册地址）
联系电话	18807996687

产品详情

江西金属矩鞍环填料的形状介于环形与鞍形之间，因而兼有两者之优点。结构上金属矩鞍环填料在鞍形基础上增加了环形筋，避免了重迭，保证了一定的强度与刚性，冲出了几个小爪，增加了气液搅动，强化了传质，从而产生了独特的性能。金属矩鞍环国内又简称为英特洛克斯填料，这种新型的高效金属填料，用于装备新填料塔，其高度比板式塔降低35%，直径减小30%，或提高效率10-30%，减少压力损失20-60%。国内干式蒸馏代替湿式蒸馏试验研究表明，可降低投资20%。总之，采用新型的环矩鞍可以增加产率低能耗或成本，提高分离效率。

参数

规格(mm)	尺寸(mm)	堆积重量(304,k堆积个数(per g/m3)	堆积个数(per m3)	比表面积(m ² /m ³)	空隙率(%)	干填料因子m-1
15mm	16.5*10.6*0.25	223	324110	275	97.2	300.2
15mm	16.5*10.6*0.3	263	324110	275	96.7	304.9
25mm	25.9*12.6*0.25	163	127180	415	4.8	489.2
25mm	25.9*12.6*0.3	192	127180	344	95.5	393.2
25mm	25.9*12.6*0.4	266	127180	199	96.6	221.0
40mm	35.4*18.8*0.25	124	51180	151	98.4	158.3
40mm	35.4*18.8*0.3	146	51180	151	98.1	159.7
40mm	35.4*18.8*0.4	203	51180	151	97.4	163.2
50mm	48.5*28.6*0.3	95	15550	97	98.8	101.0
50mm	48.5*28.6*0.4	132	15550	97	98.3	102.5
50mm	48.5*28.6*0.5	169	15550	97	97.9	103.9
60mm	67*37*0.4	113	9000	84	98.6	87.3
60mm	67*37*0.5	145	9000	84	98.2	88.4
70mm	76.5*42.5*0.4	83	4690	61	99.0	62.9
70mm	76.5*42.5*0.4	106	4690	61	98.7	63.5