成都线绕滤芯，四川10寸20寸30寸PP棉滤芯厂家批发

产品名称	成都线绕滤芯，四川10寸20寸30寸PP棉滤芯厂家批发
公司名称	成都名膜水处理设备有限公司
价格	10.00/个
规格参数	材质:丙纶、聚丙烯 用途:固液分离 工作最大压差:0.5（MPa）
公司地址	中国四川成都金牛区天回镇街道蓉都大道天回路1009号
联系电话	13608070299

产品详情

成都线绕滤芯参考参数：

线纱：聚丙烯

骨架：聚丙烯/不锈钢

孔径：1-100μm 接口：DOE/SOE

外径：50-200mm(可根据客户需要改变）

内径：28/30mm

长度：10,20,30,40 (可根据客户需要改变）

过滤面积（10''）:≥0.6㎡

工作温度：50°C

最大工作温度：聚丙烯--80°C

PH值：1-13

成都PP棉滤芯

成都线绕滤芯维护保养：

1、滤芯是过滤器的核心部件，由特殊材料制成，属于易损件，需要特别的维护、保养;

2、当过滤器经过长时间工作后，其中的滤芯已经拦截了一定的杂质，会导致压力的增加，流量的减小，这时候就需要及时清洗;

3、在清洗的时候，一定要注意不能使滤芯变形或损坏。

一般根据使用的原材料的不同，滤芯的使用寿命也是不同的，但是随着使用时间的延长，水中的杂质会堵塞滤芯，所以一般来说pp滤芯三个月需要更换;活性炭滤芯六个月需要更换;而纤维滤芯由于不能清洗，一般都放置在pp棉和活性炭的后端使用，不易造成堵塞;陶瓷滤芯通常可以使用9-12个月。成都PP棉滤芯

成都线绕滤芯用途：

食品饮料工业：纯净水、矿泉水、饮料用水、酒类、食用油等电子工业：电镀、电路板、有机溶液、电子纯水等石油化工业：化工制品、油墨、油漆、涂料、化妆品、油田用水等制药工业：糖浆、酒精、四环素、土霉素药液、注射针剂、医药洗涤液用水等清洗线绕滤芯参考方法：1、
精密过滤器清洗滤芯的设备 a：超声波清洗机; b：高压清洗机(普通洗车用的)
c：-和其它有机溶剂、脱脂液、不锈钢清洗剂、不锈钢酸洗 钝化液、洗洁精等。
(视滤芯污染情况选用)。2、 用低压蒸汽把精密过滤器滤芯由内向外吹扫，以便清除滤芯外表面的结蜡和粘度比较高的附着物。成都PP棉滤芯3、 用 40℃--60℃的纯净水配合高压清洗机先把滤芯外表面的大的固体杂质冲洗掉，高压水与滤芯的接触角度小于15 ° (角度越小越好) 再由滤芯的内部向外表面冲洗，
直到没有明显的脏水流出为止。 (高压清洗机的水枪开到中档，使出水呈分散水柱。4、
视精密过滤器滤芯油污染的大小，可选用脱脂液或洗洁精除油。 去油后用高压热水冲洗干净。5、 如精密过滤器滤芯表面有氧化、铁锈等污染物，不锈钢线绕滤芯生产厂家，冲洗不掉的情况。可以把滤芯放入-和其它有机溶剂或不锈钢清洗剂或不锈钢酸洗钝化液中泡 3---5分钟 ，再用高压热水冲洗干净。