

被动防护网公司

产品名称	被动防护网公司
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

被动防护网公司，+++被动防护网又分为被动菱形网和被动环形网，RX-025型被动防护网的配件有钢丝绳大网，钢丝格栅小网，立柱，基座，锚杆，拉锚绳，支撑绳，减压环。

被动防护网公司。为适应建筑业的工厂化发展趋势，系统部件全部实行标准化的工厂生产，现场施工除少量的以锚杆安装为主的基础施工外，主要为积木式的装配作业，施工安装和维修人员仅需要少量常规简单机具即可进行系统的安装，维修和部件更换。系统的结构和基础形式实现简单化，并以两根钢柱之间的一跨为单元连续布置。

通常而言被动防护网所在的外部环境很恶劣，因此被动防护网在出产制作过程中对材质的要求很高。被动防护网施工顺序：锚杆和钢柱基础定位->，开挖基坑与浇筑混凝土（土质边坡时使用）/钻凿地脚螺栓锚孔（岩质基础时使用）->，安装基座和锚杆->，安装钢柱并对其进行调试，拉锚绳和支撑绳安装->，张挂连接环形网或钢丝绳网->，张挂双绞六边形网或钢丝格栅网->，调试支撑绳。

系统的柔性将会降低，防护能力也相应降低，在拦截下一次落石时不能得到充分保证，应予以清除。此外，若有岩块，碎石，土和落叶等大量堆积物存在，它一方面将使系统处于张紧状态而降低防护能力，同时可能形成弹性平台而降低系统的有效高度，亦应考虑清除，通常，当这种堆积高度超过系统设计高度的1/4时，则必须予以清除。对近水平安装的层顶式结构系统，必须特别注意上述拦截物的清除。

被动防护网是由钢丝绳网，环形网，固定系统，减压环和钢柱四个主要部分构成。钢柱和钢丝绳网连接组合构成一个整体，对所防护的区域形成面防护，从而阻止崩塌岩石土体的下坠，起到边坡防护作用。

维护作业的安全性问题由于被动防护系统结构的复杂性和个构成部分之间的更换都必须考虑系统稳定性和整体的维持其技术根底和功用特点如下：与传统拦截构造的次要差异在于零碎的柔性和强度足以吸收和分散传递估计的落石冲击动能。

被动防护网公司，建泰被动边坡防护网，承重能力强，安装以后可保用30年不用换，被动边坡防护网我们更专业。