

优质摇臂万能铣床X6325T！

产品名称	优质摇臂万能铣床X6325T！
公司名称	南通力晟数控机床有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:摇臂万能铣床 品牌:南通力晟 型号:X6325T
公司地址	南通市虹景园5幢503室
联系电话	0513-85661058 13809088901

产品详情

类型	摇臂万能铣床	品牌	南通力晟
型号	X6325T	重量	1500（kg）
主电机功率	2.2（kw）	主轴转速范围	80-5440（rpm）
工作台尺寸	254*1320（mm）	主轴锥孔锥度	R8
T型槽数目	3	控制形式	数显装置可选
布局形式	立式	作用对象	工具
作用对象材质	金属	适用范围	通用
适用行业	通用	产品类型	全新
是否库存	是		

结构和特点：：机床广泛应用于加工平面以及任意角度倾斜的平面，还具有铣槽、钻孔、铰孔、镗孔等功能，铣头能向右或者向左回转90°，向前或者向后回转45°、滑枕可水平回转180°。铣头采用台湾原地产品，确保整机性能和品质。导轨及工作台面经热处理及二次精密研磨。整机刚度及稳定性好，铣削强度好。

		1、拉杆2、工具箱及套工具3、手压油泵4、电箱5、弹簧夹头6、挡屑板7、冷却系统				1、进给器2、(两轴、三轴)	
型号参数	unit	x6325t(机动)	xj6325t	xj6325g	x6330a(机动)	xj6330	x6330
工作台面积(长×宽)	mm	254×1320	254×1320(1370)	254×1270	300×1370	300×1370	330×1370
纵向行程	mm	800	900	900	800	960	1000
横向行程	mm	400	430	430	360	400	420
垂向行程	mm	400	405	405	400	400	500
t形槽数及宽度	mm	3×14	3×14	3×14	3×14	3×14	3×14

t形槽间距	mm	70	70	70	80	80	80
主轴孔锥度		r8	r8	r8	r8	r8	iso4
主轴轴向移动距离	mm	127	127	127	127	127	127
主轴端面至工作台距离	mm	40~440	60~465	60~465	100~500	100~500	110~500
主轴垂直线到垂直导轨面距离	mm	175~655	175~655	175~655	140~620	140~620	140~620
主轴转速范围	rpm	80~5440	80~5440	80~5440	80~5440	80~5440	80~5440
铣头电机功率	kw	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	4.5
进给电机功率	w	250	250	250	370	370	550
进给电机转速	rpm	1420	1420	1420	1420	1420	1400
机床外形尺寸(长×宽×高)	mm	1690×1600×2150	1690×1600×2150	1690×1600×2150	820×1710×2160	890×1820×2160	1740×1820×2160
机床重量	kg	1500	1400	1300	2000	1600	2600

南通力科机床制造有限公司（南通力晟）工厂地址：江苏南通市秦灶工业园秦北路80-18号联系人：罗俊峰（销售总经理）手机号码：13809088901传真号码: 0513-85661158/85552121/83552798联系电话：0513-85661158/85558028电子邮件：nantongls@126.com邮政编码：226011诚招各地代理商 欢迎致电来函