

塑料鲍尔环.脱吸装置、常减压装置额用鲍尔环

产品名称	塑料鲍尔环.脱吸装置、常减压装置额用鲍尔环
公司名称	江西省康裕环保化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江西省萍乡市湘东区下埠镇杞木村（注册地址）
联系电话	18807996687

产品详情

塑料鲍尔环对拉西环作了重大改进，在环壁上开出两排有内伸舌片的窗孔，这种结构改善了气液分布，充分利用环的内表面，与拉西环相比，处理量可提高50%以上，而压降低一半。特点:聚丙烯鲍尔环具有低压降，通量大，效率高的特点。HYPAK填料较同类尺寸的PALL环具有更低的压降及更高的传质效率，而且在填料层内液体分布好。应用：适用于各种分离、吸收、脱吸装置、常减压装置、合成胺脱碳、脱硫系统、乙苯分离、异辛烷、甲苯分离等。塑料鲍尔环填料的技术指标：

塑料鲍尔环性能参数名称	规格	直径 × 高度 × 壁厚mm	比表面积m ² /m ³	空隙率%	堆积个数M ³
塑料鲍尔环	16	16 × 16 × 1.0	188	91	170000
	25	25 × 25 × 1.2	175	90	53500
	38	38 × 38 × 1.2	115	89	15800
	50	50 × 50 × 1.5	93	90	6500
	76	76 × 76 × 2.6	73.2	92	1927

塑料散堆化工填料材质说明：PE（聚乙烯），PP（聚丙烯），RPP（增强聚丙烯），PVC（聚氯乙烯），CPVC（氯化聚氯乙烯），PVDF（聚偏氟乙烯）。以上规格特性描述如无特殊注明均为PP材质