

四氟盘根型号、温度、压力等技术参数

产品名称	四氟盘根型号、温度、压力等技术参数
公司名称	河北奥赛罗密封材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:OTHELLO 极限温度:280 耐压力:旋转泵 15bar
公司地址	石家庄高新区湘江道319号天山科技工业园A1栋106号
联系电话	0311-87316999 0311-87316999

产品详情

四氟盘根是以聚四氟乙烯为主要材料。具有优良的化学稳定性、耐腐蚀性、密封性、高润滑不粘性和良好的抗老化耐力。能在+250 至-180 的温度下长期工作，除熔融金属钠和液氟外，能耐其它一切化学药品，在水中煮沸也不起变化。

四氟盘根用于旋转泵，控制阀以及在化工、食品加工、制药的特别应用。食品行业、医药、造纸、化纤、精细化工，等不允许有污染的操作场合中，也可用于除了可溶性碱金属以外的所有化学介质的场合。

下面是奥赛罗密封公司的几个四氟盘根系列型号及其技术参数：

耐腐蚀四氟盘根 型号：OTH-1410

极限温度：280

化学性能：PH 0-14

耐压力：旋转泵 15bar 往复泵 100bar 阀门 150bar

线速度：8m/s

卫生级四氟盘根 型号：OTH-1420

耐压力：旋转泵 20bar 往复泵 150bar 阀门 150bar

线速度：15m/s

加超强弹性硅胶芯四氟盘根 型号：OTH-1430

化学性能：PH 2-12

线速度：20m/s

耐磨专用四氟盘根 型号：OTH-1440

耐压力：旋转泵 25bar 往复泵 250bar 阀门 200bar

黑四氟盘根 型号：OTH-1510

线速度：21m/s

奥赛罗盘根系列包含：四氟盘根、石墨盘根、芳纶盘根、(超)高温盘根、碳纤维盘根、带胶心盘根、亚克力盘根、高水基盘根、苕麻盘根等来满足各种不同的工矿需求。欢迎咨询我们 0311-87316999