

供应巴陵石化环氧树脂E44(6101)双酚A型液态环氧树脂

产品名称	供应巴陵石化环氧树脂E44(6101)双酚A型液态环氧树脂
公司名称	湖北黑飞马化工科技有限公司
价格	19.51/kg
规格参数	品牌:巴陵石化 包装:20kg/桶 粘度:D-F (mPas25)
公司地址	武汉市硚口区古田二路与古乐路交汇处天宇万象国际第1座11层16号
联系电话	027 - 83849630 13387538605

产品详情

产品名称：环氧树脂E-44

特性：环氧树脂E-44为淡黄色到棕黄色高粘度透明液体。溶于苯、甲苯、二甲苯、丙酮等有机溶剂。流动性好，易与辅助材料混合，成型加工方便，固化后尺寸稳定性好，收缩率小于2%，是热固性树脂收缩率最小的树脂，热膨胀系数6-10.5%，粘接性能优异，电绝缘性能、机械性能和化学稳定性均好。

质量标准：

项目	指标
环氧当量g/eq	210-240
可水解氯% (质量分数)	0.30
无机氯, % (质量分数)	0.018
软化点 ()	12-20
粘度 (mPas25)	D-F
挥发份% (质量分数)	0.60
色度(加德纳号)	2

工业用途：主要用于化学工业中管道和溶器，以及汽车、船舶和飞机的零部件，运动器具，浇注电机中的定子，电机外壳和变压器部件，还可大量用于浇注层压成模具。其泡沫塑料可用作绝缘材料、重量轻度高的夹心材料、粘合剂、防腐材料、防震封装材料、漂浮材料、飞机用吸音材料和涂料行业等工业领域。

产品使用方法：环氧树脂很少单独使用，一般加入固化剂填充料等辅助材料使用，用叔胺类化合物作固

化剂一般为树脂用量的5-15%，用酸酐作固化剂加入树脂用量的0.1-3%，用多元胺作固化剂与环氧树脂为1：1摩尔比，采用703作固化剂可按1：04（重量比）配用。

产品储存：本品应储藏在干燥通风的仓库内，不宜露天堆放，应与胺类化合物隔离，切忌受潮，可长期使用