

# 广州江门防火隔音门厂家，钢质隔声门，电影院隔音门

产品名称	广州江门防火隔音门厂家，钢质隔声门，电影院隔音门
公司名称	广东亚图科技股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:亚图 型号:GYM 产地:深圳
公司地址	东莞市东坑镇彭屋秤砣岭43号
联系电话	0755-26433389 13825292922

## 产品详情

深圳市亚图安防科技有限公司，制造防火隔音门，电影院隔音门，机房隔音门，双开电影院隔音门，价格多少一套

防火隔音门根据声学原理设计，参照国际标准设计，门体为双层钢板复合结构（或不锈钢），内填多孔防火吸声材料，门体厚度为60-80mm。对31.5~4000HZ中低频噪声隔声性能显著，并具有防火双重性能。防火隔音门门框、门扇用冷轧钢制成，面层为薄钢板（不锈钢），并用防火的多孔吸声材料作为填充，以得到声偶合小的高阻尼特性；门框四周安装双重特殊弹性止口（密封垫或不燃密封垫），彻底杜绝“孔洞”和“缝隙”产生的漏声，所有材料采用防火材料，防火隔音门表面可安装仿木、皮革等高级装饰材料而不影响其隔声性能。隔音门的大小和隔声性能可按隔声等级要求、安装空间、防火等级等选定；防火隔音门耐温300~950，能承受气动负荷1000N/m<sup>2</sup>，开启寿命不少于120000次，隔声量为35-60dB(A)，可提供国家权威部门隔音和防火检测报告。执行标准：GB12955-2008《防火门》、GB/T16730-1997《建筑用门空气声隔声性能分级及其检测方法》深圳大运会新闻广播中心，深圳广播电视台等工程的防火隔音门由我公司制作。技术参数 型号 隔声量dB(A) 门厚度(mm) FGM-1000×2000 30-42 80 FGM-1500×2000 30-42 80 FGM-2000×2000 30-42 100 FGM-2500×3000 30-42 100 注：1、产品隔音量、规格大小、材料可按用户要求设计；2、隔声量35dB(A)以上需设计，特殊制造。

适用范围：主要用于广播、电影、电视以及音响制品等的演音室、录音室、试听室。声学试验的消音室、隔声室、测听室，公共建筑的影剧院、音乐厅、多功能厅、各种会议室。工矿企业建筑中高噪声车间的控制室、机房等。消声频率：50~16KHz 耐温特性：100 材质：冷轧钢板 降噪效果：显著 启闭轻便、灵活，门缝密封程度好，加工精度高，具有防火和隔声两大功能，有良好的隔音效果。本钢结构隔声门采用多层隔声结构，配有大型镀铬冰箱铰链和双开层式闭锁机构，具有较高的隔声量和开启轻便，外形美观等特点。产品种类：单开隔音门、双开隔音门。（尺寸、规格根据客户需求定制）