

PF—101型水质稳定剂

产品名称	PF—101型水质稳定剂
公司名称	萍乡市佳乐腐植酸化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	CAS:68131-04-4
公司地址	江西省萍乡市湘东区麻山镇善洲桥头
联系电话	0799-3458045 13189462956

产品详情

CAS 68131-04-4

性状：本产品为白色粉末，吸水性强，呈碱性。

质量指标:腐植酸 15%;水份 14%;细度(目) 60;ph值:10 - 12

适应水质:ca 硬度(以 ca^{2+} 计) ppm 20 - 200 mg 硬度(以 mg^{2+} 计) ppm 120 sio_2 ppm 100 m
碱度 + 硬度(以 $caCO_3$) ppm 200 - 900 $cl^- + so_4^{2-}$ ppm 1000 浊度 (mg/l) 50 ph 值 7.5 - 9.3

特性:本产品中由于分子含多条活性支链,在空间呈树枝分叉结构,分子面积大。就可吸附在金属面上形成分子膜墙,阻止碳酸钙、硫酸钙等在换热器上结晶后成垢和阻止氧扩散造成腐蚀,可在高硬度水质中保持活性状态。因此,药剂有效时间长,使用中水质清洁,药剂用量少,不形成沉淀,污泥,本产品中复合有铝缓蚀剂,可以防治铝的点腐蚀。在电厂、化工厂、炼油厂等敞天式,循环冷却水系统中使用操作简单 管理方便,不必加酸碱调 ph 值,水质自然运行浓缩倍数 2-5 倍。

使用方法:首次加药 40—80g/t,平常运行,15—35g/t 水。

包装:外用纤维编织袋,内衬 pvc 薄膜袋,每袋 20—25 公斤。可根据客户需要换包装。

贮藏:密闭、防潮。