

# 变径橡胶软连接同心异径软接头

产品名称	变径橡胶软连接同心异径软接头
公司名称	景县鑫鹏橡塑制品有限公司
价格	80.00/台
规格参数	特点:耐高温、耐酸碱、耐油、 用途:建筑给排水工程， 产地:河北衡水景县
公司地址	河北省衡水市景县张戈侯橡塑管业基地
联系电话	0318-4388555 18832871860

## 产品详情

橡胶接头也叫做：橡胶补偿器、橡胶膨胀节、橡胶伸缩器、橡胶伸缩节等，是我公司生产的用于金属管道的柔性连接装置，制作时采用新型的橡胶内膜工艺，再经过不断地高温硫化而成的，使用过程中具备了优越的耐高压性能及防拉脱性能的特点。我公司生产的橡胶接头产品按照结构外形分为：单球体橡胶接头、双球体橡胶接头、同心异径橡胶接头、偏心异径橡胶接头、可曲挠橡胶弯头等，是用于保护管道系统运行安全起作用的设备装置。产品制作时严格按照CJ/T208-2005标准制作，安装长度等技术参数严格按照图集生产制作，产品质量可靠，价格实惠，是用于输送水、污水等介质的优质管道连接装置。（特殊规格尺寸可以根据用户要求生产制作，欢迎来电咨询订购）

JGD型橡胶接头产品是由内胶层、织物增强层（增强层有多层刮胶锦纶帘子布）、中胶层、外胶层、端部加固金属环或钢丝圈，经高温、高压硫化成型后，与金属法兰或平行接头松套组合而成的橡胶柔性连接装置。此产品利用了橡胶的高弹性、高气性、耐介质性、耐候性和耐辐射性等优点，可降低管道的振动及噪声，并可对因温度变化引起的热胀冷缩起补偿作用。

JGD型橡胶接头产品使用特点：

- 1、体积小、重量轻、弹性好、安装维修方便。
- 2、安装后可吸收管道震动产生的横向、轴向、角向位移；不受管道不同心，法兰不平行的限制。
- 3、安装后可降低管道水泵等震动产生的噪音，吸振能力强。
- 4、JGD型橡胶接头，在耐高温、耐酸碱、耐油的管道中更有效地防止了腐蚀性介质对橡胶接头内壁的侵蚀，提高了使用寿命。

JGD型橡胶接头产品安装简便，质量可靠，价格实惠，广泛的用于化工、建筑、给水、排水、石油、轻重工业、冷冻、卫生、水暖、消防、电力等基础工程。

橡胶软接头俗称可曲挠橡胶接头，其产品广泛应用于水、电、化工、船舶系统，主要性能耐压高、弹性好（可轴向、横向角向位移）降噪音、质量轻、减震动、安装方便、使用灵活、便于拆换维修，同时具有耐酸、耐碱、耐油等特点。该产品在使用过程中耐天气自然变化可自动延伸。其结构材料采用浸胶尼龙帘子布内外面采用高强度耐老化极性橡胶材料。为防止该产品在长期使用中自然萎缩和减少老化破裂，采用网状钢丝进行多体保护。

系用于金属管道之间起挠性连接作用的中空橡胶制品。可曲挠单球体橡胶软接头又叫做橡胶管软接头，柔性橡胶接头，橡胶软接头，可曲绕橡胶接头，高压橡胶接头，橡胶减震器，补偿器等。按连接方式分松套法兰式、固

定法兰式和螺纹式3种；按结构可分为单球体、双球体、异径体、偏心异径体、弯球体及风机盘管等5种。由内外层胶、帘布层和钢丝圈组成管状橡胶件，经硫化成型后再与金属法兰或平行接头松套组合而成。此产品可降低振动及噪声，并可对因温度变化引起的热胀冷缩起补偿作用，广泛应用于各种管道系统。